



SIMATIC DP, ET200 PRO module électronique de sécurité 8/16 entrées TOR de sécurité 24V CC PROFIsafe, largeur de construction 90mm, jusqu'à la catégorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (CEI61508)/PLE (ISO13849)

Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	24 V
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
alimentation selon NEC Classe 2 nécessaire	Non
Courant d'entrée	
sur tension d'alimentation 1L+, maxi	120 mA; typique
sur bus interne 3,3 V CC, max.	20 mA
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	4,5 W
Entrées TOR	
Nombre d'entrées TOR	16
Courant d'entrée	
• pour état log. "1", typ.	3,7 mA
Normes, homologations, certificats	
Classe de sécurité maximale pouvant être atteinte en mode de sécurité	
• Performance Level selon ISO 13849-1	e
• SIL selon CEI 61508	3
Dimensions	
Largeur	90 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	65 mm
Classifications	

	Version	Classification
eClass	14	27-24-26-04
eClass	12	27-24-26-04
eClass	9.1	27-24-26-04
eClass	9	27-24-26-04
eClass	8	27-24-26-04
eClass	7.1	27-24-26-04
eClass	6	27-24-26-04
ETIM	10	EC001599
ETIM	9	EC001599
ETIM	8	EC001599
ETIM	7	EC001599
IDEA	4	3566
UNSPSC	15	32-15-17-05

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



Functional Safety

[TUEV](#)

[Type Examination Certificate](#)



Maritime application

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



[CCS \(China Classification Society\)](#)



dernière modification :

07/04/2025