



SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xFC, 2x raccordement Fast-Connect

Informations générales	
Désignation du type de produit	BA 2x FC
Interfaces	
Nombre d'interfaces PROFINET	1; 2 ports (commutateur) 2x FC
Supporte le protocole pour PROFINET IO	
• Nombre de connexions FC (FastConnect)	2
Longueur de câble	
— Câbles Cu	100 m
Normes, homologations, certificats	
Empreinte environnementale	
• déclaration environnementale de produit	Oui
Potentiel d'effet de serre	
— potentiel d'effet de serre, (total) [eq CO2]	1,14 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant la fabrication) [eq CO2]	1,2 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant l'exploitation) [eq CO2]	0 kg
— potentiel d'effet de serre, (après la fin du cycle de vie) [eq CO2]	-0,069 kg
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• Montage horizontal, mini	-30 °C
• Montage horizontal, maxi	60 °C
• Montage vertical, mini	-30 °C
• Montage vertical, maxi	50 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
• Altitude d'installation, max.	5 000 m; restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir Manuel système ET 200SP
Dimensions	
Largeur	20 mm
Hauteur	69,5 mm
Profondeur	59 mm
Poids	
Poids approx.	53 g
Classifications	

	Version	Classification
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92

eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologations / Certificats

General Product Approval	EMV	Environment
--------------------------	-----	-------------

[Manufacturer Declaration](#)



dernière modification :

19/09/2025 