

## Fiche technique

6ES7194-2AB00-0AA0

Connecteur M8 pour Connection ET, 4 pôles, à blindage



### Informations générales

Désignation du type de produit	Connecteur
Description du produit	Connecteur M8 en indice de protection élevé, 4 points, exécution métal
Compatibilité d'utilisation	pour connexion d'abonnés ET-CONNECTION (par ex. SIMATIC ET 200AL) en indice de protection IP65 / 67

### Degré et classe de protection

Indice de protection IP	IP65/67
-------------------------	---------

### Conditions ambiantes

Température ambiante au montage, min.	-30 °C
Température ambiante au montage, max.	80 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	80 °C

### Mécanique/Matériau

Type de départ	Sortie de câble 180°
Matériau du boîtier	métal

### Dimensions

Largeur	14 mm
Profondeur	47 mm

### Classifications

	Version	Classification
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

### Homologations / Certificats

General Product Approval



---

dernière modification :

25/04/2025 A small, light blue icon of a link or arrow pointing right, indicating a clickable link to the modification history.