

Fiche technique

6ES7232-4HD50-0XB0

Siemens
EcoTech



SIMATIC S7-1200 G2 : module de sorties analogiques SB 1232, 4 AO ; sorties : 4 x AQ 14 bits DAC (+/-10V, 0-20mA ou 4-20mA)



Figure à titre d'exemple

Informations générales

Désignation du type de produit	SB 1232, AQ 4x 14 bits
--------------------------------	------------------------

Tension d'alimentation

Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	20,4 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V

Courant d'entrée

Consommation, typ.	30 mA
sur bus interne 5 V CC, typ.	25 mA

Puissance dissipée

Puissance dissipée, typ.	3 W
--------------------------	-----

Sorties analogiques

Nombre de sorties analogiques	4; Courant ou tension
-------------------------------	-----------------------

Etendues de sortie, tension

• -10 V à +10 V	Oui
-----------------	-----

Etendues de sortie, courant

• 0 à 20 mA	Oui
• 4 mA à 20 mA	Oui

Résistance de charge (dans la plage nominale de la sortie)

• pour sorties de tension, mini	1 000 Ω
• pour sorties de courant, maxi	600 Ω

Longueur de câble

• blindé, maxi	100 m; paire torsadée blindée
----------------	-------------------------------

Formation des valeurs analogiques pour les sorties

Temps d'intégration et de conversion/résolution par voie

• Résolution avec domaine de dépassement (bits avec signe), maxi	14 bit; Tension: 14 bit, Courant: 13 bit
--	--

Défauts/Précisions

Erreur de température (rapportée à l'étendue de sortie), (+/-)

25 °C ±0,3 % / -20 °C à 60 °C ±0,6 % de la déviation pleine échelle

Limite d'erreur de base (limite d'erreur pratique à 25°C)

• Tension, rapportée à l'étendue de sortie, (+/-)	0,3 %
• Courant, rapporté à l'étendue de sortie, (+/-)	0,3 %

Alarmes/diagnostic/information d'état

Fonctions de diagnostic

Oui

Alarmes

• Alarme de diagnostic	Oui
------------------------	-----

Diagnostics	
• Surveillance de la tension d'alimentation	Oui
• Rupture de fil	Oui
• Court-circuit	Oui
Signalisation de diagnostic par LED	
• LED DIAG	Oui
• pour l'état des sorties	Oui
Degré et classe de protection	
Indice de protection IP	IP20
Normes, homologations, certificats	
profil écologique Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
Marquage CE	Oui
Homologation CSA	Non
Homologation UL	Oui
cULus	Oui
Homologation FM	Non
RCM (anciennement C-TICK)	Oui
Homologation KC	Oui
Agrément pour constructions navales	Non
Empreinte environnementale	
• déclaration environnementale de produit	Oui; type 2 selon ISO 14021
Potentiel d'effet de serre	
— potentiel d'effet de serre, (total) [eq CO2]	16,6 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant la fabrication) [eq CO2]	3,51 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant l'exploitation) [eq CO2]	13,3 kg
— potentiel d'effet de serre, (après la fin du cycle de vie) [eq CO2]	-0,257 kg
Conditions ambiantes	
Chute libre	
• Hauteur de chute max.	0,3 m; 5x dans emballage d'expédition
Température ambiante en service	
• mini	-20 °C
• max.	40 °C; pour les tensions max. et les spécifications max.
• Montage horizontal, mini	-20 °C
• Montage horizontal, maxi	60 °C; aux tensions assignées, 50 % de la spécification max. et E/S alternatives actives
• Montage vertical, mini	-20 °C
• Montage vertical, maxi	50 °C; aux tensions assignées, 50 % de la spécification max. et E/S alternatives actives
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	70 °C
Pression atmosphérique selon CEI 60068-2-13	
• Service, mini	540 hPa
• Service, maxi	1 140 hPa
• Stockage/transport, mini	540 hPa
• Stockage/transport, maxi	1 140 hPa
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
• Altitude d'implantation, min.	-1 000 m
• Altitude d'implantation, max.	5 000 m; Restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir manuel
Humidité relative de l'air	
• Service pour 25 °C, sans condensation, max.	95 %
Vibrations	
• Tenue aux vibrations en service selon CEI 60068-2-6	3,5 mm de 5 à 8,4 Hz, 1 g de 8,4 à 150 Hz
• Service, essai selon CEI 60068-2-6	Oui
Essai de tenue au choc	
• Essai selon CEI 60068-2-27	Oui; CEI 68, partie 2-27 ; demi-sinus : intensité du choc 15 g (valeur de crête), 11 ms en continu
Concentrations en substances actives	
• SO2 pour RH < 60% sans condensation	SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60 % sans condensation

connectique			
Connecteur frontal requis	Non		
Mécanique/Matériau			
Matériau du boîtier (face avant)	Oui		
• Matière plastique			
Dimensions			
Largeur	15 mm		
Hauteur	62 mm		
Profondeur	63 mm		
Poids			
Poids approx.	28 g		
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	14	27-24-22-01
	eClass	12	27-24-22-01
	eClass	9.1	27-24-22-01
	eClass	9	27-24-22-01
	eClass	8	27-24-22-01
	eClass	7.1	27-24-22-01
	eClass	6	27-24-22-01
	ETIM	10	EC001420
	ETIM	9	EC001420
	ETIM	8	EC001420
	ETIM	7	EC001420

Homologations / Certificats

General Product Approval

EMV



KC

Miscellaneous



KC

For use in hazardous locations

Test Certificates

Environment



[CCC-Ex](#)

[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)



Environment



dernière modification :

23/07/2025