



SIMATIC S7-1200, carte batterie BB 1297 pour sauvegarde longue durée de l'horloge temps réel, enfichable dans compartiment de carte signal de S7-12XX (à partir de FW3.0); pile (CR1025) pas dans compris(es) dans la livraison

Alarmes/diagnostic/information d'état			
Alarmes	Oui		
Fonctions de diagnostic	Oui		
Signalisation de diagnostic par LED			
• pour maintenance	Oui; La LED de maintenance (MAINT) de l'AP signale que la batterie doit être remplacée.		
Degré et classe de protection			
Indice de protection IP	IP20		
Normes, homologations, certificats			
Marquage CE	Oui		
Homologation CSA	Oui		
Homologation FM	Oui		
RCM (anciennement C-TICK)	Oui		
Agrément pour constructions navales	Oui		
Conditions ambiantes			
Chute libre			
• Hauteur de chute max.	0,3 m; 5x dans emballage d'expédition		
Température ambiante en service			
• mini	-20 °C		
• max.	60 °C		
Température ambiante à l'entreposage / au transport			
• mini	-40 °C		
• max.	70 °C		
Pression atmosphérique selon CEI 60068-2-13			
• Service, mini	795 hPa		
• Service, maxi	1 080 hPa		
• Stockage/transport, mini	660 hPa		
• Stockage/transport, maxi	1 080 hPa		
Humidité relative de l'air			
• Service pour 25 °C, sans condensation, max.	95 %		
Dimensions			
Largeur	38 mm		
Hauteur	62 mm		
Profondeur	21 mm		
Poids			
Poids approx.	40 g		
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	14	27-24-22-92

eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologations / Certificats	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



For use in hazardous locations



[FM](#)



[CCC-Ex](#)

Maritime application



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



Maritime application



[CCS \(China Classification Society\)](#)



dernière modification : 02/07/2025