



SIMATIC S7-1500H, CPU 1518HF-4 PN, module unité centrale avec 9 Mo de mémoire de travail pour le programme et 60 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET RT, avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET, 3ème interface : PROFINET, 4ème/5ème interface : H-SYNC, SIMATIC Memory Card nécessaire

Informations générales	
Désignation du type de produit	CPU 1518HF-4PN
Version fonctionnelle du matériel	FS04
Version du firmware	V3.1
<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du firmware possible 	Oui
Fonction du produit	
<ul style="list-style-type: none"> Données I&M 	Oui; I&M0 à I&M3
<ul style="list-style-type: none"> Mode synchrone 	Non
<ul style="list-style-type: none"> SysLog 	Oui
Ingénierie avec	
<ul style="list-style-type: none"> STEP 7 TIA Portal configurable/intégré à partir de la version 	V19 (FW V3.1) / à partir de V17 (FW V2.9)
Ecran	
Diagonale d'écran [cm]	6,1 cm
Organes de commande	
Nombre de touches	6
Sélecteur de mode	1
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	19,2 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Temps de maintien sur panne réseau/d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> Temps de maintien sur panne réseau/d'alimentation 	5 ms
<ul style="list-style-type: none"> Taux de répétition, mini 	1/s
Courant d'entrée	
Consommation (valeur nominale)	1,55 A
Consommation, maxi	1,95 A
Courant d'appel, maxi	1,95 A; Valeur nominale
I ² t	0,4 A ² ·s
Puissance	
Puissance d'alimentation du bus de fond de panier	12 W
Puissance absorbée du bus de fond de panier (bilancé)	30 W
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	24 W
Mémoire	
Nombre de logements pour Memory Card SIMATIC	1
carte mémoire SIMATIC nécessaire	Oui
Mémoire de travail	
<ul style="list-style-type: none"> intégré (pour programme) 	9 Mbyte

• intégré (pour données)	60 Mbyte
Mémoire de chargement	
• enfichable (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
Sauvegarde	
• sans maintenance	Oui
Temps de traitement CPU	
pour opérations sur bits, typ.	4 ns
pour opérations sur mots, typ.	6 ns
pour opérations à virgule fixe, typ.	6 ns
pour opérations à virgule flottante, typ.	24 ns
CPU-blocs	
Nombre d'éléments (total)	20 000; Blocs (OB, FB, FC, DB) et UDT
DB	
• Plage de numérotation	1 ... 60 999 ; subdivisée en : plage de numérotation à la disposition de l'utilisateur : 1 ... 59 999 et plage de numérotation via DB créés par SFC 86 : 60 000 ... 60 999
• Taille, maxi	16 Mbyte; la taille max. est de 64 koctets pour des DB adressés de façon absolue
FB	
• Plage de numérotation	0 ... 65 535
• Taille, maxi	1 Mbyte
FC	
• Plage de numérotation	0 ... 65 535
• Taille, maxi	1 Mbyte
OB	
• Taille, maxi	1 Mbyte
• Nombre d'OB de cycle libres	100
• Nombre d'OB d'alarme horaire	20
• Nombre d'OB d'alarme temporisée	20
• Nombre d'OB d'alarme cyclique	20; avec cycle min. OB 3x de 1 ms
• Nombre d'OB d'alarme process	50
• Nombre d'OB d'alarme DPV1	3
• Nombre d'OB de démarrage	100
• Nombre d'OB d'erreur asynchrone	4
• Nombre d'OB d'erreur synchrone	2
• Nombre d'OB d'alarme de diagnostic	1
Profondeur d'imbrication	
• par classe de priorité	24; jusqu'à 8 possibles pour blocs F
Compteurs, temporisations et leur rémanence	
Compteurs S7	
• Nombre	2 048
Rémanence	
— réglable	Oui
Compteurs CEI	
• Nombre	illimité (limitation uniquement par mémoire de travail)
Rémanence	
— réglable	Oui
Temporisations S7	
• Nombre	2 048
Rémanence	
— réglable	Oui
Temporisateurs CEI	
• Nombre	illimité (limitation uniquement par mémoire de travail)
Rémanence	
— réglable	Oui
Zones de données et leur rémanence	
Zone de données rémanentes (y compris temporisations, compteurs, mémentos), max.	768 kbyte; au total ; mémoire rémanente utilisable pour mémentos, temporisations, compteurs, DB et données technologiques (axes) : 700 ko
Mémentos	
• Taille, maxi	16 kbyte
• Nombre de mémentos de cadence	8; 8 bit de memento d'horloge, réunis dans un octet de memento d'horloge
Blocs de données	

• Rémanence réglable	Oui
• Rémanence pré réglée	Non
Données locales	
• par classe de priorité, maxi	64 kbyte; max. 16 ko par bloc
Plage d'adresses	
Nombre de modules IO	8 192; nombre max. de modules / sous-modules
Plage d'adresses de périphérie	
• Entrées	32 kbyte; toutes les entrées se trouvent dans la mémoire image du processus
• Sorties	32 kbyte; toutes les sorties se trouvent dans la mémoire image du processus
dont par sous-système IO intégré	
— Entrées (volumes)	16 kbyte
— Sorties (volumes)	16 kbyte
Mémoires images process partielles	
• Nombre de mémoires images process partielles, max.	31
Configuration matérielle	
Nombre de systèmes IO décentralisés	64; Par réseau IO décentralisé, on entend l'intégration de la périphérie décentralisée via PROFINET ainsi que le couplage de la périphérie via des links IE/PB.
Nombre de contrôleurs IO	
• Intégré	1
Profilé-support	
• Modules par châssis, maxi	9; CPU + 2 PS + 6 CP
Heure	
Horloge	
• Type	Horloge matérielle
• Durée de sauvegarde	6 wk; pour une température ambiante de 40 °C, typ.
• Ecart journalier, maxi	10 s; typ. : 2 s
Compteur d'heures de fonctionnement	
• Nombre	16
Synchronisation de l'heure	
• pris en charge	Oui
• sur Ethernet via NTP	Oui
Interfaces	
Nombre d'interfaces PROFINET	3
1. Interface	
Réalisation physique de l'interface	
• RJ 45(Ethernet)	Oui; X1
• Nombre de ports	2
• Commutateur intégré	Oui
Protocoles	
• Protocole IP	Oui; IPv4
• Automate PROFINET IO	Oui
• Périphérique PROFINET IO	Non
• Communication SIMATIC	Oui; Uniquement serveur
• Communication IE ouverte	Oui; également disponible en option en version cryptée
• Serveur Web	Oui
• Redondance des média	Oui
Automate PROFINET IO	
Services	
— Mode synchrone	Non
— IRT	Non
— PROFlenergy	Oui; via le programme utilisateur
— Nombre de périphériques IO raccordables, max.	256
— Temps de rafraîchissement	La valeur minimale du temps d'actualisation dépend aussi du temps paramétré pour la communication PROFINET IO, du nombre de périphériques IO et du nombre de données utiles configurées
— PROFINET Security Class	1
Temps d'actualisation avec RT	
— avec cadence d'émission 1 ms	1 ms à 512 ms
2. Interface	
Réalisation physique de l'interface	
• RJ 45(Ethernet)	Oui; X2

• Nombre de ports	1
• Commutateur intégré	Non
Protocoles	
• Protocole IP	Oui; IPv4
• Automate PROFINET IO	Non
• Périphérique PROFINET IO	Non
• Communication SIMATIC	Oui; Uniquement serveur
• Communication IE ouverte	Oui; également disponible en option en version cryptée
• Serveur Web	Oui
• Redondance des média	Non
3. Interface	
Réalisation physique de l'interface	
• RJ 45(Ethernet)	Oui; X3
• Nombre de ports	1
• Commutateur intégré	Non
Protocoles	
• Protocole IP	Oui; IPv4
• Communication SIMATIC	Oui; Uniquement serveur
• Communication IE ouverte	Oui; également disponible en option en version cryptée
• Serveur Web	Oui
4. Interface	
Type d'interface	Module de synchronisation enfichable (fibres optiques)
Cartouches interfaces enfichables	module de synchronisation 6ES7960-1CB00-0AA5, 6ES7960-1FB00-0AA5 or 6ES7960-1FE00-0AA5
5. Interface	
Type d'interface	Module de synchronisation enfichable (fibres optiques)
Cartouches interfaces enfichables	module de synchronisation 6ES7960-1CB00-0AA5, 6ES7960-1FB00-0AA5 or 6ES7960-1FE00-0AA5
Réalisation physique de l'interface	
RJ 45(Ethernet)	
• 100 Mbit/s	Oui
• 1000 Mbit/s	Oui; Seulement possible à l'interface X3 de la CPU 1518
• Autonégociation	Oui
• Autocrossing	Oui
• LED d'état Industrial Ethernet	Oui
Protocoles	
Supporte le protocole pour PROFINet Safe	Oui; V2.4 / V2.6
Nombre de liaisons	
• Nombre de liaisons, max.	384; via interfaces intégrées de la CPU et CP raccordés
• Nombre de liaisons réservées pour ES/HMI/Web	10
• Nombre de liaisons via interfaces intégrées	320
• Nombre de liaison de routage S7	64
Mode redondant	
• Redondance système PROFINET (S2)	Oui
• redondance système PROFINET (R1)	Oui
Redondance des média	
— Redondance des média	uniquement via 1re interface (X1)
— MRP	Oui; MRP Automanager selon CEI 62439-2 édition 2.0
— interconnexion MRP, prise en charge	Oui; en tant qu'abonné d'anneau MRP selon IEC 62439-2 édition 3.0
— MRPD	Non
— Temps de commutation en cas de rupture de câble, typ.	200 ms; PROFINET MRP
— Nombre d'abonnés dans l'anneau, max.	50
Communication SIMATIC	
• Communication PG/OP	Oui; codage pré-réglé avec TLS V1.3
• Routage S7	Oui
• Communication S7, en tant que serveur	Oui
• Communication S7, en tant que client	Non
Communication IE ouverte	
• TCP/IP	Oui
— Longueur de données, maxi	64 kbyte

— plusieurs liaisons passives par port, supportées	Oui
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Oui
— Longueur de données, maxi	64 kbyte
• UDP	Oui
— Longueur de données, maxi	2 kbyte; 1 472 octets en diffusion UDP Broadcast
— UDP-Multicast	Oui; 128 cercles de diffusion groupée (dont max. 5 via X1)
• DHCP	Non
• DNS	Oui
• SNMP	Oui
• DCP	Oui
• LLDP	Oui
• Cryptage	Oui; en option
Serveur Web	
• HTTP	Non
• HTTPS	Oui; uniquement via API web
• API Web	Oui
— Nombre de sessions, max.	200
— nombre d'accès HTTP simultanés, max.	4
— corps de requête HTTP, max.	131 072 byte
OPC UA	
• Licence Runtime nécessaire	Oui; licence "Large" nécessaire par CPU
• Client OPC UA	Non
• Serveur OPC UA	Oui; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
— Authentification d'application	Oui
— Security Policies	stratégies de sécurité disponibles : None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256, Aes128Sha256RsaOaep, Aes256Sha256RsaPss
— Authentification d'utilisateur	"Anonyme" ou par nom d'utilisateur et mot de passe
— prise en charge GDS (gestion de certificats)	Non
— Nombre de sessions, max.	32
— Nombre de souscriptions par session, max.	25
— Intervalle de scrutation, min.	25 ms
— Intervalle d'émission, min.	25 ms
— Nombre de méthodes de serveur, max.	100
— Nombre d'entrées/sorties par méthode de serveur, max.	20
— Nombre d'éléments surveillés (monitored items), recommandé max.	12 000; pour période d'échantillonnage de 1 s et période d'émission de 1 s
— Nombre d'interfaces de serveur, max.	10 du type "interface serveur" / "spécification Companion" et 20 du type "espace de nom de référence"
— Nombre de nœuds pour interfaces de serveur définies par l'utilisateur, max.	50 000
• Alarms and Conditions	Non
Autres protocoles	
• MODBUS	Oui; MODBUS TCP
Fonctions de signalisation S7	
Nombre de stations pouvant être déclarées pour les fonctions de signalisation, max.	64
nombre de souscriptions, max.	750
nombre de variables/attributs pour souscriptions, max.	50 000
Messages de programme	Oui
Nombre de messages de programme configurables, max.	10 000; Les messages de programme sont générés par le bloc "Program_Alarm", ProDiag ou GRAPH
Nombre de messages de programme chargeables en RUN, max.	10 000
Nombre de messages actifs simultanément, max.	
• Nombre de messages de programme	4 000
• Nombre de messages pour diagnostic système	1 000
Fonctions de test et de mise en service	
Mise en service groupée (team engineering)	Non
État du bloc	Oui; jusqu'à 16 en même temps
Pas unique	Non
Nombre de points d'arrêt	20; Les points d'arrêt sont pris en charge uniquement dans l'état RUN-Solo

Visualisation/forçage	
<ul style="list-style-type: none"> • Visualisation/forçage de variables • Variables 	Oui; sans fonction de sécurité entrées/sorties, mémentos, DB, entrées/sorties de périphérie (sans failsafe), temporisations, compteurs
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de variables, max. <ul style="list-style-type: none"> — dont pour Visualiser variables, maxi — dont pour Forcer variables, maxi 	200; par contrat 200; par contrat
Forçage permanent	
<ul style="list-style-type: none"> • Forçage permanent • Forçage permanent, variables • Nombre de variables, max. 	Oui; sans fonction de sécurité entrées/sorties de périphérie (sans failsafe) 200
Tampon de diagnostic	
<ul style="list-style-type: none"> • présente • Nombre d'entrées, max. <ul style="list-style-type: none"> — dont protégé en cas de panne secteur 	Oui 3 200 1 000
Traces	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de traces configurables • Capacité mémoire par trace, max. 	8 512 kbyte
Alarmes/diagnostic/information d'état	
Signalisation de diagnostic par LED	
<ul style="list-style-type: none"> • LED RUN/STOP • LED ERROR • LED MAINT • Indicateur de liaison LINK TX/RX 	Oui Oui Oui Oui
Objets technologiques supportés	
Motion Control	Non
Régulateur	
<ul style="list-style-type: none"> • PID_Compact • PID_3Step • PID-Temp 	Oui; régulateur PID universel avec optimisation intégrée Oui; régulateur PID avec optimisation intégrée pour vannes Oui; Régulateur PID avec optimisation intégrée pour température
Comptage et mesure	Oui
Normes, homologations, certificats	
Empreinte environnementale	
<ul style="list-style-type: none"> • déclaration environnementale de produit 	Oui
Potentiel d'effet de serre	
— potentiel d'effet de serre, (total) [eq CO2]	570 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant la fabrication) [eq CO2]	96,9 kg
— potentiel d'effet de serre, (pendant l'exploitation) [eq CO2]	483 kg
— potentiel d'effet de serre, (après la fin du cycle de vie) [eq CO2]	-9,97 kg
Classe de sécurité maximale pouvant être atteinte en mode de sécurité	
<ul style="list-style-type: none"> • Performance Level selon ISO 13849-1 • SIL selon CEI 61508 	PLe SIL 3
Probabilité de défaillance (pour une durée d'utilisation de 20 ans et une durée de réparation de 100 heures)	
— Mode Low demand : PFDavg selon SIL3	< 2,00E-05
— Mode High demand / continuous: PFH selon SIL3	< 1,00E-09
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
<ul style="list-style-type: none"> • Montage horizontal, mini • Montage horizontal, maxi • Montage vertical, mini • Montage vertical, maxi 	0 °C 60 °C; Afficheur: 50 °C, l'afficheur est coupé à une température de service typique de 50 °C 0 °C 40 °C; Afficheur: 40 °C, l'afficheur est coupé à une température de service typique de 40 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
<ul style="list-style-type: none"> • mini • max. 	-40 °C 70 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
<ul style="list-style-type: none"> • Altitude d'installation, max. 	5 000 m; Restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir manuel
configuration / titre	

configuration / programmation / titre	
Langage de programmation	
— CONT	Oui; y compris Failsafe
— LOG	Oui; y compris Failsafe
— LIST	Oui
— SCL	Oui
— CFC	Oui; CFC ou fonctionnalité Failsafe
— GRAPH	Oui
Protection du savoir-faire	
• Protection des programmes utilisateur / protection par mot de passe	Oui
• Protection contre la copie	Non
• Protection des blocs	Oui
Protection d'accès	
• protection des données de configuration confidentielles	Oui
• Mot de passe pour affichage	Oui
• Niveau de protection: protection en écriture	Oui
• Niveau de protection: protection écriture/lecture	Oui
• Niveau de protection : protection en écriture pour Failsafe	Oui
• Niveau de protection: protection complète	Oui
• Gestion des utilisateurs	Oui
programmation / surveillance de durée de cycle / titre	
• Limite inférieure	durée min. de cycle réglable
• Limite supérieure	durée max. de cycle réglable
Dimensions	
Largeur	210 mm
Hauteur	147 mm
Profondeur	129 mm
Poids	
Poids approx.	2 116 g
Classifications	

	Version	Classification
eClass	14	27-24-22-07
eClass	12	27-24-22-07
eClass	9.1	27-24-22-07
eClass	9	27-24-22-07
eClass	8	27-24-22-07
eClass	7.1	27-24-22-07
eClass	6	27-24-22-07
ETIM	10	EC000236
ETIM	9	EC000236
ETIM	8	EC000236
ETIM	7	EC000236
IDEA	4	3565
UNSPSC	15	32-15-17-05

Homologations / Certificats	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

For use in hazardous locations



[TUEV](#)

[FM](#)



[Type Examination Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

For use in hazardous locations	Functional Safety	Test Certificates	Maritime application
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------



IECEX

[TUEV](#)

[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS

Maritime application



DNV



LRS

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



RINA

[CCS \(China Classification Society\)](#)



KR

other	Environment
-------	-------------

[PROFINET](#)



dernière modification :

08/12/2024