

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP bus interne actif 8 emplacements pour enfilage de modules de périphérie S7-1500 pour remplacement à chaud pour utilisation dans l'ET 200MP avec IM 155-5 PN HF (à partir du firmware V4.4.1) ; rail de montage S7-1500 et obturateurs d'emplacements à commander séparément



Figure à titre d'exemple

Informations générales	
Désignation du type de produit	Active Backplane ST 1+8 Slot
Version fonctionnelle du matériel	À partir de FS01
Version du firmware	V1.0.0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du firmware possible</li> </ul>	Oui
Fonction du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Données I&amp;M</li> </ul>	Oui; I&M0 à I&M3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode synchrone</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>Démarrage prioritaire</li> </ul>	Oui
Ingénierie avec	
<ul style="list-style-type: none"> <li>STEP 7 TIA Portal configurable/intégré à partir de la version</li> </ul>	V16
<ul style="list-style-type: none"> <li>STEP 7 configurable/intégré à partir de la version</li> </ul>	à partir de V5.6
<ul style="list-style-type: none"> <li>PROFINET à partir de la version/révision GSD</li> </ul>	V2.35 / -
Puissance	
Appel de puissance du bus de fond de panier	2 W
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	2 W
Configuration matérielle	
Logements	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimension modulaire</li> </ul>	35 mm; utilisation de modules de 25 mm de largeur possible
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'emplacements</li> </ul>	9
<ul style="list-style-type: none"> <li>— dont pour CPU, max.</li> </ul>	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>— dont pour IM, max.</li> </ul>	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>— dont pour PS, max.</li> </ul>	2; max. 2 PS par station
<ul style="list-style-type: none"> <li>— dont pour IO/CM/CP/TM, max.</li> </ul>	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>— dont pour F-IO, max.</li> </ul>	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'emplacements simple largeur, maxi</li> </ul>	8
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montage horizontal, mini</li> </ul>	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montage horizontal, maxi</li> </ul>	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montage vertical, mini</li> </ul>	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montage vertical, maxi</li> </ul>	40 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mini</li> </ul>	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	70 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	

- Altitude d'installation, max.

5 000 m; Restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir manuel

#### Dimensions

Largeur	294 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	14 mm

#### Poids

Poids approx.	245 g
---------------	-------

**dernière modification :**

16/01/2021 