



SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; obturateur d'emplacement pour le bus interne actif de S7-1500 pour la protection contre les décharges électrostatiques et pour la fixation mécanique sur les rails de montage S7-1500. Les emplacements non utilisés doivent être équipés d'un obturateur d'emplacement ! colisage = 5 unités

Informations générales	
Désignation du type de produit	Obturateur d'emplacement
Degré et classe de protection	
Indice de protection IP	IP20
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	-30 °C
• max.	60 °C
• Montage horizontal, mini	-30 °C
• Montage horizontal, maxi	60 °C
• Montage vertical, mini	-30 °C
• Montage vertical, maxi	40 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	70 °C
Pression atmosphérique selon CEI 60068-2-13	
• Service, mini	795 hPa
• Service, maxi	1 040 hPa
• Stockage/transport, mini	660 hPa
• Stockage/transport, maxi	1 140 hPa
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
• Altitude d'installation, max.	5 000 m
Humidité relative de l'air	
• Service pour 25 °C, sans condensation, max.	95 %
Dimensions	
Largeur	25 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	32 mm

dernière modification :

26/03/2021 