

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; obturateur d'emplacement pour le bus interne actif de S7-1500 pour la protection contre les décharges électrostatiques et pour la fixation mécanique sur les rails de montage S7-1500. Les emplacements non utilisés doivent être équipés d'un obturateur d'emplacement ! colisage = 5 unités

Degré et classe de protection			
Indice de protection IP	IP20		
Conditions ambiantes			
Température ambiante en service			
• mini	-30 °C		
• max.	60 °C		
• Montage horizontal, mini	-30 °C		
• Montage horizontal, maxi	60 °C		
• Montage vertical, mini	-30 °C		
• Montage vertical, maxi	40 °C		
Température ambiante à l'entreposage / au transport			
• mini	-40 °C		
• max.	70 °C		
Pression atmosphérique selon CEI 60068-2-13			
• Service, mini	795 hPa		
• Service, maxi	1 040 hPa		
• Stockage/transport, mini	660 hPa		
• Stockage/transport, maxi	1 140 hPa		
Altitude en service par rapport au niveau de la mer			
• Altitude d'installation, max.	5 000 m		
Humidité relative de l'air			
• Service pour 25 °C, sans condensation, max.	95 %		
Dimensions			
Largeur	25 mm		
Hauteur	150 mm		
Profondeur	32 mm		
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	14	27-24-22-92
	eClass	12	27-24-22-92
	eClass	9.1	27-24-22-92
	eClass	9	27-24-22-92
	eClass	8	27-24-92-90
	eClass	7.1	27-24-92-90
	eClass	6	27-24-92-90
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03
Homologations / Certificats			
General Product Approval			

[Manufacturer Declaration](#) [KC](#)

dernière modification :

02/08/2023 