



SIMATIC DP, REPETEUR RS485 P. RACCORDEMENT AU PROFIBUS/MPI SEGMENTS BUS 31 STATIONS MAX. VITESSE TRANSM. 12MBPS MAX., DEGRE DE PROTECTION IP20 MANIPUL. D'UTILIS. AMELIOREE

Tension d'alimentation

Valeur nominale (CC)	Oui
• 24 V CC	
Plage admissible, limite inférieure (CC)	20,4 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V

Courant d'entrée

Consommation, maxi	100 mA; 100 mA sans consommateur sur prise PG / OP ; 130 mA consommateurs sur prise PG / OP(5 V / 90 mA) ; 200 mA consommateurs sur prise PG / OP (24 V / 100 mA)
--------------------	---

Interfaces

Câbles de bus	2 borniers
PROFIBUS DP	
• Vitesse de transmission, maxi	12 Mbit/s; 9,6 Kbit/s à 12 Kbit/s

Degré et classe de protection

Degré de protection selon EN 60529	Oui
• IP20	

Conditions ambiantes

Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	60 °C
Température de stockage/transport	
• mini	-40 °C
• max.	70 °C
Humidité relative de l'air	

• Service, maxi

95 %; à 25 °C

Connectique

Alimentation

Bornier

Dimensions

Largeur

45 mm

Hauteur

128 mm

Profondeur

67 mm

Poids

Poids approx.

350 g

dernière modification :

10.02.2015