

SIEMENS

fiche technique du produit

6ES7972-0AB01-0XA0


SIMATIC S7,
 REPETEUR DE DIAGN. POUR PROFIBUS-DP,
 P. DIAGNOSTIC EN LIGNE DE LA LIGNE
 PROFIBUS,
 ESCLAVE DP NORME JUSQ. 12 MBPS,
 PROTECTION IP20,
 CONNECTIQUE FAST-CONNECT

Tension d'alimentation

24 V CC	Oui
Plage admissible, limite inférieure (CC)	20,4 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V

Interfaces

Câbles de bus	Connectique vampire (IDC) FastConnect, 10 cycles de connexion possibles
---------------	---

PROFIBUS DP

Vitesse de transmission, maxi	12 Mbit/s ; 9,6 Kbit/s à 12 Kbit/s
-------------------------------	------------------------------------

Degré et classe de protection

IP 20	Oui
-------	-----

Conditions ambiantes

Température de service

mini	0 °C
max.	60 °C

Température de stockage/transport

mini	-40 °C
max.	70 °C
Humidité relative de l'air	
Service, maxi	95 % ; à 25 °C
Connectique	
Alimentation	Bornier
Dimensions	
Largeur	80 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	67,5 mm
Poids, env.	
Poids approx.	300 g
Situation	9 avr. 2012