

désignation type de produit

description du produit



Connecteur PROFIBUS

PROFIBUS Connecteur bus, RS 485, Fast Connect, sans connecteur femelle PG, 35°

SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 35°, connexion autodénudante Fast-Connect, sans connecteur femelle PG 15,8x 54x 39,5mm (l x H x P)

compatibilité d'utilisation

pour la connexion des abonnés PROFIBUS au câble bus PROFIBUS

vitesse de transmission

vitesse de transmission / pour PROFIBUS DP

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

2

1

version du raccordement électrique

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

Connectique auto-dénudante/de serrage pour des câbles d'installation PB FC à 2 fils
Connecteur Sub-D 9 points

version du raccordement électrique / FastConnect

Oui

caractéristiques mécaniques

version de la résistance de terminaison

Combinaison de résistances intégrée et activable via le commutateur à glissière

matériau / du boîtier

matière plastique

version du verrouillage

Raccord à vis

forme, dimensions et poids

type de départ de câble

Sortie de câble 35 degrés

largeur

15,8 mm

hauteur

54 mm

profondeur

39,5 mm

poids net

29 g

conditions ambiantes

température ambiante

- en service
- à l'entreposage
- pendant le transport

-25 ... +60 °C
-40 ... +70 °C
-40 ... +70 °C

degré de protection IP

IP20

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit

- sans silicone

Oui

constituant du produit

- prise pour PG
- décharge de traction

Non
Oui

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude

- conformité RoHS

Oui

• homologation UL	Oui
désignation du matériel	
• selon IEC 81346-2:2009	XG
• selon IEC 81346-2:2019	XGA

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
• vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• vers site Internet : Communication industrielle	https://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : SiePortal	https://sieportal.siemens.com
• vers site Internet : Banque d'images	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com

notes relatives à la sécurité

notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
-------------------------------	---

Homologations / Certificats

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[China RoHS](#)



EMV For use in hazardous locations



[FM](#)



[FM](#)



[Type Examination Certificate](#)

For use in hazardous locations Maritime application



[CCC-Ex](#)



URS

dernière modification :

09/04/2025