

SIMATIC NET,
REPEATER POUR AS-INTERFACE POUR
PROLONGATION DE LA LIGNE EN BOITIER K45



Caractéristiques techniques générales

Version du type d'esclave

pas d'esclave intégré

Alimentation en tension / via bus AS - Interface

Oui

Tension d'emploi

- selon spécification AS-Interface

V

26,5 ... 31,6

Raccordements

AS-Interface

- Raccordement / Protection contre l'inversion de polarité
- consommation totale / max.

mA

disponible

20

Conditions ambiantes

Température ambiante

- en service

°C

-25 ... +60

Degré de protection IP

IP67

Certificats / homologations

Certificat AS-Interface

commandé

General Product Approval	Test Certificates	other
ROSTEST 	other	Manufacturer

Informations supplémentaires :

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6GK1210-0SA01/all>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=6GK1210-0SA01

dernière modification

11 févr. 2012