

désignation type de produit



PC Adapter USB A2

adaptateur PC USB A2 adaptateur USB (USB V2.0) pour le raccordement d'un PG/PC ou ordinateur portable à SIMATIC S7 via PROFIBUS ou MPI comprend câble USB de 5m, câble MPI de 0,3m utilisable sous Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bits et supérieur.

vitesse de transmission	
vitesse de transmission	
• sur l'interface 1 / selon PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
interfaces	
nombre de raccordements électriques	
• sur l'interface 1 / selon PROFIBUS	1
nombre d'interfaces / selon USB	1
version du raccordement électrique	
• sur l'interface 1 / selon PROFIBUS	Connecteur femelle Sub-D 9 points (RS 485)
• de Interface USB	Connecteur femelle B standard
standard pour interfaces / USB 2.0	Oui
tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée	
type de tension / de la tension d'alimentation	CC
type d'alimentation en tension / alimentation externe en option	Non
tension d'alimentation	
• depuis USB	5 V
• remarque	Alimentation directe depuis USB
tolérance symétrique relative / pour CC	
• pour 5 V	5 %
courant absorbé	
• depuis USB	0,2 A
puissance dissipée [W]	1 W
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	0 ... 60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +70 °C
• pendant le transport	-40 ... +70 °C
humidité relative / pour 30 °C / en service / max.	95 %
degré de protection IP	IP20
forme, dimensions et poids	
format de module	Adaptateur USB V2.0
largeur	58 mm
hauteur	26 mm
profondeur	105 mm
poids net	0,365 kg
type de fixation / montage sur rail DIN 35 mm	Non
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
nombre de cartes enfichables identiques / embrochables / par station PC	1

nombre de modules / remarque	-
fonctions produit / diagnostic	
fonction produit	
• Port Diagnostics	Oui
normes, spécifications, homologations	
désignation du matériel	
• selon IEC 81346-2:2019	KEC
fonction produit / pris en charge / Identification Link	Oui; selon IEC 61406-1:2022
normes, spécifications, homologations / déclaration environnementale de produit	
déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
• total	42,7 kg
• pendant la fabrication	14,95 kg
• en service	27,62 kg
• selon End of Life	0,13 kg
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
• vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• vers site Internet : Communication industrielle	https://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
• vers site Internet : Banque d'images	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com
notes relatives à la sécurité	
notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry . Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante https://www.siemens.com/cert . (V4.7)

Homologations / Certificats

General Product Approval

[Declaration of Conformity](#)



[China RoHS](#)

General Product Approval

EMV

Maritime application

Environment



[KC](#)



dernière modification :

08/08/2025