

désignation type de produit	PB ECOFAST Hybrid Plug coudé
description du produit	Connecteur Hanbrid ECOFAST avec bloc isolant femelle, coudé
	connecteur hybride PROFIBUS à sortie coudée (cuivre ECOFAST) ; 2x Cu; 4x1,5 mm ² Cu bloc isolant femelle connecteur Hanbrid colisage = 5.
compatibilité d'utilisation	Pour la connexion aux câbles hybrides ECOFAST, transmission de données et d'énergie
vitesse de transmission	
vitesse de transmission / pour PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
interfaces	
nombre de raccordements électriques	
• pour câbles PROFIBUS	1
• pour constituants réseau et terminaux	1
version du raccordement électrique	
• pour câbles PROFIBUS	Contacts à sertir intégrés pour câbles hybrides ECOFAST à 6 conducteurs
• pour constituants réseau et terminaux	Connecteur Hanbrid avec bloc isolant femelle
version du raccordement électrique / FastConnect	Non
caractéristiques mécaniques	
matériau / du boîtier	matière plastique
forme, dimensions et poids	
type de départ de câble	Sortie de câble à 90°
largeur	27 mm
hauteur	27 mm
profondeur	71 mm
poids net	40 g
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-20 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
• pendant le transport	-40 ... +80 °C
résistance aux sollicitations chimiques	
• à l'eau	résistant
degré de protection IP	IP65/67
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
caractéristique produit	
• sans silicone	Oui
constituant du produit	
• décharge de traction	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• conformité RoHS	Oui
• homologation UL	Non
• application ferroviaire selon EN 50155	Non
désignation du matériel	
• selon IEC 81346-2:2019	XZA
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
• vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• vers site Internet : Communication industrielle	https://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : SiePortal	https://sieportal.siemens.com
• vers site Internet : Banque d'images	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax

notes relatives à la sécurité

notes relatives à la sécurité

Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Homologations / Certificats

General Product Approval

[Declaration of Con-
formity](#)



[China RoHS](#)

dernière modification :

26/03/2025