



SCALANCE XC206-2 Layer 2 IE Switch manageable; certifié IEC 62443-4-2 ; 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s ; 2x ports SC 100 Mbit/s ; 1x port console ; LED de diagnostic ; alim. redondante ; plage de température -40 °C à +70 °C ; montage : sur rail DIN symétrique/profilé support S7/mural ; fonctions de redondance; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN,...); périphérique PROFINET IO Ethernet/conforme IP trappe C-PLUG.

désignation type de produit	
nom de marque produit	SCALANCE
désignation type de produit	XC206-2
vitesse de transmission	
vitesse de transmission	10, 100 Mbit/s
interfaces / pour communication / intégré	
nombre de raccordements électriques	
• pour constituants réseau et terminaux	6; RJ45
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s	
• avec collet de retenue	6
nombre de ports SC 100 Mbit/s	
• pour multimode	2
mode de transmission / de l'interface optique	100BaseFX
interfaces / autres	
nombre de raccordements électriques	
• pour console de commande	1
• pour contact de signalisation	1
• pour alimentation	1
version du raccordement électrique	
• pour console de commande	RJ11
• pour contact de signalisation	bornier à 2 pôles
• pour alimentation	Bornier à 4 pôles
version du support amovible	
• C-PLUG	Oui
tension d'emploi / des contacts de signalisation	
• pour CC / valeur nominale	24 V
courant d'emploi / des contacts de signalisation	
• pour CC / max.	0,1 A
tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée	
constituant du produit / Raccordement pour alimentation redondante	Oui
type de tension / 1 / de la tension d'alimentation	DC
• tension d'alimentation / 1 / valeur nominale	24 V
• puissance dissipée [W] / 1 / valeur nominale	6 W
• courant absorbé / 1 / pour tension d'alimentation nominale / max.	0,25 A
• tension d'alimentation / 1 / valeur assignée	9,6 ... 31,2 V
• courant absorbé / 1 / max.	0,5 A
• version du raccordement électrique / 1 / pour alimentation	Bornier à 4 points
• constituant du produit / 1 / protection sur entrée d'alimentation	Oui

version de la protection / 1 / sur l'entrée de la tension d'alimentation	2,5 A / 125 V
conditions ambiantes	
température ambiante	
en service	-40 ... +70 °C
à l'entreposage	-40 ... +85 °C
pendant le transport	-40 ... +85 °C
humidité relative	
pour 25 °C / sans condensation / en service / max.	95 %
degré de protection IP	IP20
forme, dimensions et poids	
forme	compact
largeur	60 mm
hauteur	147 mm
profondeur	125 mm
poids net	0,54 kg
matériau / du boîtier	Polycarbonate (PC-GF10) / aluminium coulé sous pression
type de fixation	
montage sur rail DIN 35 mm	Oui
montage mural	Oui
montage sur profilé-support S7-300	Oui
montage sur profilé-support S7-1500	Oui
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
cascadage pour l'anneau redondant / si temps de reconfiguration < 0,3s	50
cascadage pour une topologie en étoile	quelconque (uniquement en fonction de la durée du signal)
fonction produit	
QoS selon DSCP	Oui
caractéristique produit	
méthode de commutation Cut Through	Non
méthode de commutation Store & Forward	Oui
fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie	
fonction produit	
CLI	Oui
gestion basée sur Web	Oui
support MIB	Oui
TRAPs par e-mail	Oui
configuration avec STEP 7	Oui
RMON	Oui
serveur SMTP	Non
Port Mirroring	Oui
mirroring multiports	Oui
CoS	Oui
diagnostic PROFINET IO	Oui
Switch-managed	Oui
classe de conformité PROFINET	B
longueur de télégramme / pour Ethernet / max.	1632 byte
protocole / pris en charge	
Telnet	Oui
HTTP	Oui
HTTPS	Oui
TFTP	Oui
SFTP	Oui
BOOTP	Non
GMRP	Oui
DCP	Oui
LLDP	Oui
EtherNet/IP	Oui
SNMP v1	Oui
SNMP v2	Oui
SNMP v3	Oui

IGMP (Snooping/Querier)	Oui
fonction d'identification et de maintenance	
I&M0 - Informations spécifiques aux appareils	Oui
I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements	Oui
fonctions produit / diagnostic	
fonction produit	
Port Diagnostics	Oui
Packet Size Statistics	Oui
Packet Type Statistics	Oui
Error Statistics	Oui
SysLog	Oui
fonctions produit / VLAN	
fonction produit	
VLAN - port based	Oui
VLAN - protocol based	Non
VLAN - IP based	Non
nombre modules VLAN / max.	257
nombre modules VLAN - dynamic / max.	257
nombre modules VLAN / pour redondance en anneau (HRP ; MRP ; couplage de réserve)	257
fonctions produit / DHCP	
fonction produit	
serveur DHCP	Oui
client DHCP	Oui
DHCP Option 82	Oui
DHCP Option 66	Oui
DHCP Option 67	Oui
fonctions produit / redondance	
protocole / pris en charge / Media Redundancy Protocol (MRP)	Oui
fonction produit	
Media Redundancy Protocol (MRP) avec gestionnaire de redondance	Oui
Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I)	Oui
du PROFINET IO device / pris en charge / H-Sync-Forwarding	Oui
du PROFINET IO device / pris en charge / redondance système PROFINET	Oui
redondance en anneau	Oui
High Speed Redundancy Protocol (HRP) avec gestionnaire de redondance	Oui
High Speed Redundancy Protocol (HRP) avec redondance Standby	Oui
procédure par redondance STP	Oui
procédure par redondance RSTP	Oui
Procédure par redondance RSTP+	Oui
procédure par redondance MSTP	Oui
Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Utilisation dans réseau PRP	Oui
Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA)	Non
passive Listening	Oui
protocole / pris en charge	
LACP	Oui
modification de l'installation en service	
fonction produit / configuration en RUN par CiR/H-CiR	Oui
fonctions produit / Security	
fonction produit	
IEEE 802.1X (Rayon)	Oui
RADIUS Client	Oui
Broadcast/Multicast/Unicast Limiter	Oui
Broadcast Blocking	Oui
protocole / pris en charge	

• SSH	Oui
• SSL	Oui
fonctions produit / heure	
fonction produit	
• support SICLOCK	Oui
• client NTP	Oui
• client SNTP	Oui
protocole / pris en charge	
• NTP	Oui
• SNTP	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• marquage CE	Oui
• homologation cULus	Oui
• homologation KC	Oui
• Regulatory Compliance Mark (RCM)	Oui
conformité produit / selon directive CEM	2014/30/EU
norme	
• pour émission de perturbations CEM	EN 61000-6-4, EN 50121-4
• pour immunité aux perturbations CEM	EN 61000-6-2, EN 50121-4
• pour sécurité / de CSA et UL	UL 60950-1 E115352
normes, spécifications, homologations / environnements dangereux	
certificat d'aptitude	
• ATEX	Oui
• UKEX	Oui
• IECEx	Oui
• homologation ULhazloc	Oui
• CCC / pour zone Ex selon standard GB	Oui
• homologation FM	Oui
normes, spécifications, homologations / autres	
certificat d'aptitude	
• application ferroviaire selon EN 50121-4	Oui
• conformité RoHS	Oui
sécurité informatique pour systèmes d'automatisation industriels / selon IEC 62443-4-2:2019	Oui
normes, spécifications, homologations / classification des navires	
Société de classification des navires	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Non
• Bureau Veritas (BV)	Non
• Chinese Classification Society (CCS)	Non
• Det Norske Veritas (DNV)	Oui
• Korean Register of Shipping (KRS)	Non
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Non
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Non
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Non
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Oui
normes, spécifications, homologations / déclaration environnementale de produit	
déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
• total	220,3 kg
• pendant la fabrication	32,08 kg
• en service	187,75 kg
• selon End of Life	0,48 kg
fonctions produit / général	
MTBF	46 a
désignation du matériel	
• selon IEC 81346-2:2009	KF
• selon IEC 81346-2:2019	KFE
fonction produit / pris en charge / Identification Link	Oui; selon IEC 61406-1:2022
Plus d'informations / liens Internet	

lien Internet • vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool • vers site Internet : Communication industrielle • vers site Internet : SiePortal • vers site Internet : Banque d'images • vers site Internet : CAX-Download-Manager • vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/simatic-net https://sieportal.siemens.com/ https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
---	--

notes relatives à la sécurité

notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
-------------------------------	---

Homologations / Certificats

General Product Approval



[Declaration of Conformity](#)



[China RoHS](#)



General Product Approval

EMV

For use in hazardous locations

[Declaration of Conformity](#)



[TUEV](#)

[KC](#)



For use in hazardous locations

Test Certificates

Maritime application

[FM](#)

[CCC-Ex](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application

Environment



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



Industrial Communication

[PROFINET](#)

dernière modification :

19/08/2025 