

Fiche technique

6GK5763-1AL00-3AA0

désignation type de produit

description du produit



module IWLAN Client

client IWLAN, SCALANCE WUM763-1, 1 radio, 2,4/5GHz raccords 2 R-SMA, prise en charge d'iFeatures via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (brut), 4x port RJ45 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V redondant, bornier, IP30, -30..+60°C, trappe CLP respecter les homologations nationales ! ID cert : MSAX-W1-RJ-E2-NO ID FCC : LYHMSAXV1 pour fonctionnement hors États-Unis/Israël étendue de la livraison : couvercle d'emplacement CLP, couvercles raccords d'antennes, 1x bornier

compatibilité d'utilisation

www.siemens.com/iwlan

vitesse de transmission

vitesse de transmission

- pour WLAN / max.
- pour Industrial Ethernet

1201 Mbit/s
10, 100, 1000 Mbit/s

interfaces

nombre de ports cuivres/ports optiques / pour constituants réseau et terminaux / max. / remarque

4

nombre de ports cuivres/ports optiques / pour Ethernet Gigabit / max.

4

nombre de raccords électriques

- pour constituants réseau et terminaux
- pour alimentation
- pour alimentation redondante

4
1
1

version du raccordement électrique

- pour constituants réseau et terminaux
- pour alimentation

Connecteur femelle RJ45
bornier à 5 points

mémoire

version du support amovible

- CLP
- CLP iFeatures

Oui
Oui

interfaces / sans fil

nombre de cartes radio / montés à demeure

2

type de transmission / pour Multiple Input Multiple Output (MIMO)

2x2

nombre de Spatial Streams

2

nombre de raccords électriques / pour antenne(s) externe(s)

2

version du raccordement électrique / pour antenne(s) externe(s)
caractéristique produit / antenne externe directement installable sur l'appareil

R-SMA (prise)
Oui

entrées/sorties signaux

nombre d'entrées TOR

0

nombre de sorties TOR

0

tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée

type de tension / de la tension d'alimentation

alimentation redondante, CC, 24V, bornier à 5 points

courant absorbé

- pour CC / pour 24 V
- pour CC / pour 24 V / mode veille / max.

0,55 A
0,013 A

puissance dissipée [W]	
• pour CC / pour 24 V	13,2 W
• pour CC / pour 24 V / mode veille / max.	0,3 W
tension d'alimentation / 1 / valeur nominale	24 V
• type de tension / 1 / de la tension d'alimentation	DC
tension d'alimentation / 2 / valeur nominale	24 V
• type de tension / 2 / de la tension d'alimentation	DC
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-30 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +85 °C
• pendant le transport	-40 ... +85 °C
humidité relative / pour 25 °C / sans condensation / en service / max.	90 %
degré de protection IP	IP30
forme, dimensions et poids	
largeur	35 mm
hauteur	157 mm
profondeur	137 mm
largeur / du boîtier / sans antenne	35 mm
hauteur / du boîtier / sans antenne	152,5 mm
profondeur / du boîtier / sans antenne	137 mm
poids net	0,65 kg
type de fixation	montage mural, rail DIN, profilé support S7-300, profilé support S7-1500, avec adaptateur : montage 90° sur rail DIN
• montage sur profilé-support S7-300	Oui
• montage sur profilé-support S7-1500	Oui
• montage sur rail DIN 35 mm	Oui
• montage mural	Oui
fréquences radio	
fréquence de service	
• pour WLAN dans la bande de fréquence 2,4 GHz	2,41 ... 2,48 GHz; selon l'homologation nationale concrète
• pour WLAN dans la bande de fréquence 5 GHz	4,9 ... 5,8 GHz; selon l'homologation nationale concrète
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
fonction produit / Access Point Mode	Non
fonction produit / mode client	Oui
nombre de SSID	1
fonction produit	
• point d'accès IPCF	Non
• point d'accès IPCF-2	Oui; IPCF-2 n'est pas compatible avec IPCF. Description de la fonction, voir la documentation.
• client IPCF	Non
• client IPCF-2	Oui; IPCF-2 n'est pas compatible avec IPCF. Description de la fonction, voir la documentation.
fonction produit / iPRP	Oui
fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie	
nombre d'adresses IP exploitables / dans client	2
fonction produit	
• CLI	Oui
• gestion basée sur Web	Oui
• support MIB	Oui
• TRAPs par e-mail	Oui
• configuration avec STEP 7	Oui
• configuration avec STEP 7 dans portail TIA	Oui
• WDS	Non
protocole / pris en charge	
• Address Resolution Protocol (ARP)	Oui
• ICMP	Oui
• Telnet	Oui
• HTTP	Oui
• HTTPS	Oui
• TFTP	Oui

• DCP	Oui
• LLDP	Oui
fonction d'identification et de maintenance	
• I&M0 - Informations spécifiques aux appareils	Oui
• I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements	Oui
fonction produit / pris en charge / Identification Link	Oui; selon IEC 61406-1:2022
fonctions produit / diagnostic	
fonction produit	
• diagnostic PROFINET IO	Oui
• SysLog	Oui
protocole / pris en charge	
• SNMP v1	Oui
• SNMP v2	Oui
• SNMP v3	Oui
fonctions produit / VLAN	
fonction produit	
• fonction VLAN pour IWLAN	Oui
nombre modules VLAN / max.	24
fonctions produit / DHCP	
fonction produit	
• client DHCP	Oui
fonctions produit / redondance	
protocole / pris en charge	
• STP/RSTP	Oui
• MSTP	Oui
• RSTP	Oui
fonction produit	
• procédure par redondance MSTP	Oui
fonctions produit / Security	
fonction produit	
• protection du système de gestion avec ACL-IP based	Non
• IEEE 802.1X (Rayon)	Oui
• NAT/NAPT	Oui
• protection d'accès selon IEEE802.11i	Oui
• WPA/WPA2	Oui
• WPA3	Oui
• TKIP/AES	Oui
• RADIUS Client	Oui
protocole / pris en charge	
• SSH	Oui
longueur de clé	
• pour SSL	4096 bit
fonctions produit / heure	
protocole / pris en charge	
• NTP	Oui
• SNTP	Oui
• synchronisation d'horloge SIMATIC (SIMATIC Time)	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• Déclaration CE de conformité	Oui
• marquage CE	Oui
standard pour communication sans fil	
• IEEE 802.11a	Oui
• IEEE 802.11b	Oui
• IEEE 802.11e	Oui
• IEEE 802.11g	Oui
• IEEE 802.11h	Oui
• IEEE 802.11i	Oui
• IEEE 802.11n	Oui
• IEEE 802.11ac	Oui

• IEEE 802.11ax	Oui
• IEEE 802.11r	Oui
MTBF	26 a
• température de référence	40 °C
désignation du matériel	
• selon IEC 81346-2:2019	KFE

normes, spécifications, homologations / déclaration environnementale de produit

déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
• total	390,86 kg
• pendant la fabrication	29,7 kg
• en service	361 kg
• selon End of Life	0,16 kg

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
• vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• vers site Internet : homologation nationale WLAN	https://www.siemens.com/wireless-approvals
• vers site Internet : IWLAN	https://www.siemens.com/iwlan
• vers site Internet : Communication industrielle	https://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
• vers site Internet : Banque d'images	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAx-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com

notes relatives à la sécurité

notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry . Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante https://www.siemens.com/cert . (V4.7)
-------------------------------	--

Homologations / Certificats

General Product Approval



[Declaration of Conformity](#)

[China RoHS](#)



[Manufacturer Declaration](#)

General Product Approval	For use in hazardous locations
--------------------------	--------------------------------



[Type Examination Certificate](#)



[CCC-Ex](#)



Radio Equipment Type Approval Certificate	Environment
---	-------------



[Miscellaneous](#)



dernière modification :

07/08/2025 