

Fiche technique résistance de freinage

N° d'article : 6SL3201-0BE14-3AA0



Image semblable

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Caractéristiques assignées	
Puissance assignée P _{DB}	0,07 kW
Puissance assignée max. ¹⁾	1,5 kW

Caractéristiques techniques générales	
Résistance	370 Ω
Tension de circuit intermédiaire	330 ... 840 V
Tension de circuit intermédiaire, max.	840 V

Caractéristiques techniques	
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	1,48 kg (3,26 lb)
Dimensions	
Largeur	105 mm (4,13 in)
Hauteur	295 mm (11,61 in)
Profondeur	100 mm (3,94 in)

Raccordements	
Raccordement d'énergie	
Exécution	Bloc de jonction
Sections raccordables	2,5 mm² (AWG 14)
Borne PE	
Exécution	Oui
Exécution sur le boîtier	Vis M4

Interrupteur thermostatique	
Exécution	Contact NF
Courant d'entrée, max.	2,5 A
Sections raccordables	2,5 mm² (AWG 14)

Conditions ambiantes	
Type de refroidissement	convection naturelle
Température ambiante en service	-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)

¹⁾Durée de charge à la puissance de crête 12 s, pour une période du cycle de freinage de 240 s.