

Fiche technique Braking Module

N° d'article : 6SL3201-2AD20-8VA0

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

Caractéristiques assignées	
Puissance assignée P _{DB}	2,75 kW
Puissance assignée max.	5,50 kW
Seuil d'activation 230 V / 400 V	388 V (782 V)
	Commutateur pour commuter entre 230 V et 400 V

Caractéristiques techniques générales	
Tension de circuit intermédiaire	CC 250 ... 800 V

Courant admissible	
Barre de circuit intermédiaire 230 V / 400 V	8,0 A / 5,2 A



Image semblable

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Caractéristiques techniques	
Poids net	0,7 kg (1,54 lb)
Dimensions	
Largeur	90 mm (3,54 in)
Hauteur	150 mm (5,91 in)
Profondeur	88 mm (3,46 in)

Raccordements	
---------------	--

Borne PE	
Exécution sur le boîtier	vis M4

Résistance de freinage	
Section de raccordement, max.	4,0 mm² (12 AWG)
Longueur de câble vers la résistance de freinage, max.	10,0 m (32,81 ft)

Normes	
Conformité aux normes	CE, cULus