

Fiche technique SINAMICS V90

N° d'article : 6SL3210-5FB10-4UF1

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Image semblable



Caractéristiques assignées

Entrée	
Nombre de phases	1 CA
Tension réseau	200 ... 240 V +10 % -15 %
Fréquence réseau	45 ... 66 Hz

Sortie	
Puissance assignée	0,40 kW
Courant assigné (IN)	2,60 A
Courant de sortie max.	7,80 A

Entrées / Sorties

Entrées TOR standard	
Nombre	4

Sorties TOR	
Nombre	2

Caractéristiques techniques	
Indice de protection	IP20 / UL open type
Taille	FSB
Poids net	1,25 kg
Largeur	55,0 mm
Hauteur	170,0 mm
Profondeur	170,0 mm

Conditions ambiantes	
Refroidissement	convection naturelle
Altitude d'implantation	1 000 m

Température ambiante	
Service	0 ... 45 °C
Entreposage	-40 ... 70 °C

Humidité relative	
Service max.	90 %

Normes	
Conformité aux normes	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)

Communication	
Communication	PROFINET