

Fiche technique SINAMICS Control Unit CU240E-2

N° d'article : 6SL3244-0BB12-1BA1

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :



Image semblable

Caractéristiques techniques	
Alimentation par	
Le module d'alimentation	CC 24 V
Alimentation externe	CC 20 ... 29 V
Courant absorbé, max.	0,50 A
Puissance dissipée	5,50 W
Communication	
Communication	RS485
Entrées / Sorties	
Entrées TOR standard	
Nombre	6
Niveau de commutation : 0→1	11 V
Niveau de commutation : 1→0	5 V
Entrées TOR de sécurité	
Nombre	1 (Utilisation de 2 × DI standard)
Sorties TOR	
en tant qu'inverseur relais	
Nombre	2
Entrées analogiques / TOR	
Nombre	2 (Entrée différentielle)
Sorties analogiques	
Nombre	2 (Sortie non isolée)
Type de régulation	
U/f linéaire / quadratique / paramétrable	Oui
U/f avec régulation de flux (FCC)	Oui
U/f ECO linéaire / quadratique	Oui
Régulation vectorielle, sans capteur	Oui
Régulation vectorielle, avec capteur	Non
Régulation du couple, sans capteur	Oui
Régulation du couple, avec capteur	Non
Conditions ambiantes	
Température ambiante	
Service	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Entreposage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité relative	
Service max.	95 %
Raccordements	
Câble de signaux	
Sections raccordables	0,05 ... 1,50 mm² (AWG 28 ... AWG 16)

Caractéristiques techniques	
Indice de protection	IP20 / UL open type
Poids net	0,49 kg (1,08 lb)
Dimensions	
Largeur	73,0 mm (2,87 in)
Hauteur	199,0 mm (7,83 in)
Profondeur	46,0 mm (1,81 in)
Normes	
Conformité aux normes	CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47
Marquage CE	Directive basse tension 2014/35/CE