



Fiche technique SINAMICS Control Unit CU240E-2 F

N° d'article : **6SL3244-0BB13-1BA1**

Image semblable

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Caractéristiques techniques

Alimentation par

Le module d'alimentation	CC 24 V
Alimentation externe	CC 20 ... 29 V
Courant absorbé, max.	0,50 A
Puissance dissipée	5,50 W

Communication

Communication	RS485
---------------	-------

Entrées / Sorties

Entrées TOR standard

Nombre	6
Niveau de commutation : 0→1	11 V
Niveau de commutation : 1→0	5 V

Entrées TOR de sécurité

Nombre	3 (Utilisation de 6 × DI standard)
--------	------------------------------------

Sorties TOR

en tant qu'inverseur relais	
Nombre	2

Entrées analogiques / TOR

Nombre	2 (Entrée différentielle)
--------	---------------------------

Sorties analogiques

Nombre	2 (Sortie non isolée)
--------	-----------------------

Type de régulation

U/f linéaire / quadratique / paramétrable	Oui
U/f avec régulation de flux (FCC)	Oui
U/f ECO linéaire / quadratique	Oui
Régulation vectorielle, sans capteur	Oui
Régulation vectorielle, avec capteur	Non
Régulation du couple, sans capteur	Oui
Régulation du couple, avec capteur	Non

Conditions ambiante

Température ambiante

Service	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Entreposage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Humidité relative

Service max.	95 %
--------------	------

Raccordements

Câble de signaux

Sections raccordables	0,05 ... 1,50 mm ² (AWG 28 ... AWG 16)
-----------------------	--