



## >> Utilisation (\*)

Protection contre la pluie.

Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de l'agriculture, l'entretien des espaces vert, la pêche les loisirs...

## >> Caractéristiques techniques

- ✓ Combinaison confort. En polyuréthane / P.V.C sur support polyester.
- ✓ Double fermeture à glissière étanche, sous rabat avec bandes auto-agrippantes.
- ✓ Double fermeture jusqu'à l'extrémité du pied.
- ✓ Ajustement par boutons pression en bas des jambes.
- ✓ Capuche fixe en 3 pièces, enroulée dans le col.
- ✓ Serrage par cordon, fermeture avec bande auto-agrippante.
- ✓ Poignets élastiques coupe-vent sous les manches.
- ✓ Coutures étanchées.
- ✓ **Coloris:** vert.
- ✓ **Tailles et conditionnements:**

	M, L, XL, 2XL
Carton	10 pièces.
Sachet	1 pièce.




En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## >> Principaux atouts

- ✓ Matière souple, confortable et résistante. Finition soignée.
- ✓ Coutures étanchées.
- ✓ Capuche «tempête» intégrée dans le col.
- ✓ Avec rabat de protection pour une parfaite étanchéité.
- ✓ Poignets élastiques sous les manches.

Taille	Hauteur (A) (cm)	Poitrine (B) (cm)	Ceinture (C) (cm)
M	166-178	92-104	80-92
L	172-184	100-112	88-100
XL	180-182	108-120	96-108
2XL	188-198	116-128	104-116
3XL	192-202	126-138	112-124



EN343: 2003 + A1: 2007	Résultat	 (durée de port limitée)
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 3	
Résistance évacuative	Classe 1	



1821



## >> Conformité

Ce modèle est conforme au **Règlement (UE) 2016/425 (\*\*)** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).  
Produit de **catégorie I**.

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (**Module A**) prévu à l'annexe IV (**risques mineurs**).

Télécharger la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

(\*\*) Annexe 1, Catégorie I, e) : Conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety