Lubrificateur

AL10-A à AL60-A

Symbole








AL20-A



AL10-A

Pour passer commande



Option/Semi-standard : Sélectionnez une lettre de a à d.
Symbole pour option/semi-standard : Si vous désirez plusieurs options, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.
Example) AL30-03B-3RW-A

						0					
				Symbole	Description	Taille du corps					
						10	20	30	40	50	60
					Filetage métrique (M5)	•	_	_	_	_	_
2	Filetage				Rc	_			•		
				N	NPT	_	•	•	•	•	
				F	G	_	•	•	•	•	
				+							
				M5	M5 x 0.8			_	_	_	_
				01	1/8	_	•	_	_	_	_
				02	1/4	_	•			_	_
3		Rad	cordement	03	3/8	_	_			_	_
				04	1/2	_		_		_	_
				06	3/4	_	_	_			_
				10	1	_		_	_		
				+							
	١.,	Ontic	n (Montage)	_	Sans option de montage						
		Option (Montage)		B Note 1)	Avec fixation	_					
				+							
			Cuve Note 2)	_	Cuve en polycarbonate						
	p	а		2	Cuve en métal						
				6	Cuve en nylon						
5				8	Cuve en métal avec indication de niveau	_	_				
				С	Avec protection de la cuve	_		Note 3)	Note 3)	Note 3)	Note 3)
				6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)	_		Note 4)	Note 4)	Note 4)	Note 4)
	dar			+							
	Semi-standard		Orifice d'évacuation du lubrifiant	_	Sans robinet de purge						
•		b		3	Avec robinet de purge						
				3W Note 5)	Robinet de purge avec raccordement cannelé	_	_				
	0,			+							
		С	Sens du débit	_	Sens du débit : de gauche à droite		•				
				R	Sens du débit : de droite à gauche						
				+		. ———					
		d	Unité de pression	_	Plaque d'identification et de précaution : MPa						
		ŭ		Z Note 6)	Plaque d'identification et de précaution : psi, °F	O Note 7)	Note 7)	Note 7)	O Note 7)	O Note 7)	O Note 7)

Note 1) Note 1) L'option B est livrée séparément et non assemblée.

Note 2) Voir les données sécurité des produits chimiques page 68 pour connaître la résistance chimique de la cuve.

Note 3) Une cuve est fournie en standard (polycarbonate).

Note 4) Une cuve est fournie en standard (nylon).

Note 5) La combinaison de la cuve en métal : 2 et 8 ne sont pas disponibles.

Note 6) Pour les modèles à filetage : M5, NPT.

Note 7) O: Pour les modèles à filetage : M5, NPT uniquement.

