

Lubrificateur

AL20-D à AL60-D

Symbole



AL30-D

Pour passer commande

AL **30** - **03** **B** - **03** - **D**

① ② ③ ④ ⑤

Sélection du symbole de l'option semi-standard

· Selecciona una de cada para à a d.
· Lorsque plusieurs caractéristiques techniques sont requises, indiquez-les dans l'ordre alphanumérique.
Exemple) AL30-F03B-3RW-D

	Symbole	Description	①					
			Taille du corps					
			20	30	40	50	60	
②	—	Rc	●	●	●	●	●	
	N	NPT	●	●	●	●	●	
	F	G	●	●	●	●	●	
+								
③	01	1/8	●	—	—	—	—	
	02	1/4	●	●	●	—	—	
	03	3/8	—	●	●	—	—	
	04	1/2	—	—	●	—	—	
	06	3/4	—	—	●	●	—	
	10	1	—	—	—	●	●	
+								
④	—	Sans option de montage	●	●	●	●	●	
	B*1	Avec fixation	●	●	●	●	●	
+								
⑤	a	—	Cuve en polycarbonate	●	●	●	●	●
		2	Cuve en métal	●	●	●	●	●
		6	Cuve en nylon	●	●	●	●	●
		8	Cuve en métal avec indication de niveau	—	●	●	●	●
		C	Avec protection de la cuve	●	—*3	—*3	—*3	—*3
		6C	Avec protection de la cuve (cuve en nylon)	●	—*4	—*4	—*4	—*4
	+							
	b	—	Sans robinet de purge	●	●	●	●	●
		3	Avec robinet de purge	●	●	●	●	●
		3W*5	Avec purge avec raccord cannelé	—	●	●	●	●
	+							
	c	—	Sens du débit : de gauche à droite	●	●	●	●	●
R		Sens du débit : de droite à gauche	●	●	●	●	●	
+								
d	—	Unité sur l'étiquette du produit : MPa	●	●	●	●	●	
	Z*6	Unité sur l'étiquette du produit : psi	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	

*1 L'option B est incluse dans l'emballage avec le produit mais n'est pas assemblée. Ensemble de 2 types de fixation avec vis de montage (2 pcs)

*2 Consultez les données chimiques à la page 93 pour la résistance chimique de la cuve.

*3 Une protection de cuve est fournie en tant qu'équipement standard (polycarbonate).

*4 Une protection de cuve est fournie en tant qu'équipement standard (nylon).

*5 La combinaison de cuves métalliques 2 et 8 n'est pas disponible.

*6 Pour le taraudage NPT uniquement. Ce produit est uniquement destiné à l'exportation conformément à la nouvelle Loi sur les mesures. (Les unités SI sont indiquées pour le Japon.)

*7 ○ : Pour le taraudage NPT uniquement