


# Série AS-FS



## Pour passer commande



### Diam. ext. du tube compatible <sup>Note 1)</sup>

| Dimensions en mm |                          | Dimensions en pouces |         |
|------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| 02               | Ø 2                      | 01                   | Ø 1/8"  |
| 23               | Ø 3,2 <sup>Note 2)</sup> | 03                   | Ø 5/32" |
| 04               | Ø 4                      | 07                   | Ø 1/4"  |
| 06               | Ø 6                      |                      |         |

Note 1) Pour la sélection du diamètre externe de tube compatible, reportez-vous à la partie « Modèle » à la page 4.  
La taille en mètre et en pouce est visuellement identifiable par la couleur de la collerette de déblocage.  
Dimensions en mm : Gris clair  
Dimensions en pouces : Orange

Note 2) Utilisation du tube Ø 1/8 po.

### Cotes sur plats (H)

|   |      |
|---|------|
| E | 8 mm |
| — | 9 mm |

### Raccordement

|        |          |
|--------|----------|
| M5     | M5 x 0.8 |
| U10/32 | 10-32UNF |

### Taille du corps

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | M5 x 0.8<br>10-32UNF |
|---|----------------------|

Taille du corps 1

AS 1 2 0 1 F S — M5 E — 06 —

Taille du corps 2/3/4

AS 2 2 0 1 F S — 01 — 06 S —

### Taille du corps

|   |           |
|---|-----------|
| 2 | 1/8, 1/4, |
| 3 | 3/8       |
| 4 | 1/2       |

Avec indicateur

### Type

|   |           |
|---|-----------|
| 2 | Coudé     |
| 3 | Universel |

### Type de commande <sup>Note)</sup>

|   |                     |
|---|---------------------|
| 0 | Réglage échappement |
| 1 | Réglage admission   |

Note) Les modèles réglables à l'échappement et les modèles réglables à l'admission sont visuellement identifiables par la couleur de la poignée.  
Réglage à l'échappement : Gris  
Réglage à l'admission : bleu clair

### Sens de la fenêtre d'indication

|   |      |  | Coudé | Universel |
|---|------|--|-------|-----------|
| — | 0°   |  | ●     | —         |
| 1 | 180° |  | ●     | ●         |
| 2 | 90°  |  | ●     | —         |
| 3 | 270° |  | ●     | —         |

Note) L'orientation du sens de l'indicateur est fixée lors de la fabrication, et ne peut pas être modifiée par l'utilisateur. De plus, le modèle universel est disponible uniquement avec le réglage 180°.

Exécutions spéciales  
Reportez-vous à la page 15 pour plus de détails.

### Méthode d'étanchéité

|   |                     |
|---|---------------------|
| — | Sans prétefflonnage |
| S | Avec prétefflonnage |

Note) Le modèle à joint encastré est utilisé pour le filetage G.  
Sélectionnez l'option « — » : Sans prétefflonnage ».  
Exemple) AS2201FS-G01-06

### Diam. ext. du tube compatible <sup>Note 1)</sup>

| Dimensions en mm |                          | Dimensions en pouces <sup>Note 3)</sup> |         |
|------------------|--------------------------|---|---------|
| 23               | Ø 3,2 <sup>Note 2)</sup> | 01                                      | Ø 1/8"  |
| 04               | Ø 4                      | 03                                      | Ø 5/32" |
| 06               | Ø 6                      | 07                                      | Ø 1/4"  |
| 08               | Ø 8                      | 09                                      | Ø 5/16" |
| 10               | Ø 10                     | 11                                      | Ø 3/8"  |
| 12               | Ø 12                     | 13                                      | Ø 1/2"  |
| 16               | Ø 16                     |   |         |

Note 1) Pour la sélection du diamètre externe de tube compatible, reportez-vous à la partie « Modèle » à la page 4.

Note 2) Utilisation du tube Ø 1/8 po.

Note 3) Seule la taille en mètre est disponible pour le filetage G.

### Raccordement

|    |     |
|----|-----|
| 01 | 1/8 |
| 02 | 1/4 |
| 03 | 3/8 |
| 04 | 1/2 |

### Filetage

|   |     |
|---|-----|
| — | R   |
| N | NPT |
| G | G   |



### Exécution spéciale

(Reportez-vous à la page 15 pour plus de détails)

| Symbole | Caractéristiques  |
|---------|---|
| -X12    | Lubrifiant : vaseline   |
| -X21    | Sans graisse (joint : revêtu de fluorine) + Limiteur (sans clapet antiretour) |
| -X214   | Limiteur (sans clapet antiretour)   |
| 10-     | Série salle blanche   |