


Vérin en acier inoxydable : modèle standard

Double effet, Simple tige

Série CG5-S

Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

Pour passer commande



Détecteurs compatibles Consultez le site web www.smc.eu pour plus d'informations sur les détecteurs.

Modèle	Fonction spéciale	Connexion électrique	Indicateur lumineux	Câblage (Sortie)	Tension d'alimentation		Modèle de détecteur	Longueur de câble (m)*		Connecteur précablé	Charge admissible
					DC	DC		3 (L)	5 (Z)		
Détecteur statique	Résistant à l'eau (visualisation bicolore)	Fil noyé	Oui	2 fils	24 V	12 V	G5BA	●	○	○	Relais, API

* Symboles de longueur de câble : 3 m.....L (Exemple) G5BAL
5 m.....Z (Exemple) G5BAZ

* Les détecteurs statiques marqués d'un « ○ » sont fabriqués sur commande.

• Pour plus d'informations sur les détecteurs avec connecteur précablé, consultez le site web : www.smc.eu.

Réf. de la fixation de montage

Fixation de montage	Quantité de commande min.	Alésage [mm]								Description
		20	25	32	40	50	63	80	100	
Équerre	2 Note)	CG-L020SUS	CG-L025SUS	CG-L032SUS	CG-L040SUS	CG-L050SUS	CG-L063SUS	CG-L080SUS	CG-L100SUS	Équerre x 2 Vis de montage de la fixation x 4
Bride	1	CG-F020SUS	CG-F025SUS	CG-F032SUS	CG-F040SUS	CG-F050SUS	CG-F063SUS	CG-F080SUS	CG-F100SUS	Bride x 1 Vis de montage de la fixation x 4
Fixation pivot	1	CG-E020SUS		CG-E032SUS		CG-E050SUS		CG-E080SUS		Axe d'articulation x 1 Circlip x 2

Note) Lorsque vous commandez l'équerre, commandez 2 pièces par vérin.