



Série EX600


Caractéristiques techniques




EX600-ED2-□



EX600-ED4/5-□



EX600-ED3-□



EX600-HT1A-□

Plaque de fermeture

	Modèle	EX600-ED2-□	EX600-ED3-□	EX600-ED4/5-□
Caractéristiques d'alimentation				
Connecteur d'alimentation	PWR IN	M12 (5 broches) mâle	7/8 pouce (5 broches) mâle	M12 (4 broches) mâle
	PWR OUT	—	—	M12 (5 broches) femelle
Tension nominale	Alim. pour module de contrôle/d'entrée		24 VDC ±10 %	
	Alimentation pour la sortie		24 VDC +10/-5 %	
Courant nominal	Alim. pour module de contrôle/d'entrée	Max. 2 A	Max. 8 A	Max. 4 A
	Alimentation pour la sortie			
Protection			IP67 (embase)	
Normes* ¹			Marquage CE/UKCA, UL (CSA)	
Masse		170 g	175 g	170 g

*1 Le EX600-ED4/5-□ n'est pas conforme aux normes UL (CSA).

Terminal portatif

	EX600-HT1A-□
Modèle	
Alimentation	Alimenté depuis le connecteur de l'interface bus de terrain (24 VDC)
Consommation électrique	50 mA max.
Affichage	LCD avec rétroéclairage
Câble de connexion	Câble pour terminal portatif (1 m ... EX600-AC010-1, 3 m ... EX600-AC030-1)
Protection	IP20
Normes* ¹	Marquage CE/UKCA
Masse	160 g

*1 Le terminal portatif n'est pas conforme aux normes UL (CSA).

* Ne peut être utilisé avec les EX600-SEN7/8, EX600-SPN3/4/31, EX600-SEC3/4, et EX600-L□B1