


Système sans fil

Type compact

Série EXW1



Pour passer commande

Contrôleur sans fil compact
(EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET)

EtherCAT®
EtherNet/IP®
PROFINET®



EXW1 - B E C A C

Contrôleur

Protocole de communication

Symbole	Protocole
EC	EtherCAT®
EN	EtherNet/IP™
PN	PROFINET

Connecteur

Symbole	Interface du connecteur
A	M12

Caractéristique de l'antenne pour la communication sans fil*1

Symbole	Caractéristique de l'antenne
C	Module de communication sans fil


• Conformité OPC UA*2

Symbole	Conformité OPC UA
—	X
1	○

*2 Seulement EtherNet/IP™ et PROFINET

*1 Une unité contrôleur sans fil utilisée en combinaison avec un module de communication sans fil. Si vous utilisez ce produit, commandez le module de communication sans fil et le câble du module de communication sans fil séparément.

Composants



Contrôleur sans fil
+
Câble module de communication sans fil
+
Module de communication sans fil

Module de communication sans fil



EXW1 - A1 1 N

Module de communication sans fil

Modèle compatible

Symbole	Modèle compatible
1	- Contrôleur - EtherCAT®: EXW1-BECAC - EtherNet/IP™: EXW1-BENAC1 - PROFINET: EXW1-BPNAC1 - Périphérique (IO-Link) (EXW1-RL□)

• Sélection du canal de fréquence

Symbole	Nombre de canaux de fréquence sélectionnables	Pays applicables
E	Min. 5/Max. 79 canaux	Pays certifiés Réglementation radio autres que les É.-U., le Canada, la Corée du Sud, le Brésil, Taiwan, l'Argentine et le Mexique
N	Min. 15/Max. 79 canaux	Pays certifiés Réglementation radio incluant les É.-U., le Canada, la Corée du Sud, le Brésil, Taiwan, l'Argentine et le Mexique

* À choisir en fonction du pays d'utilisation.
* Les pays applicables diffèrent en fonction de la référence. Avant de commander, reportez-vous au « Tableau de la conformité à la Réglementation Radio par pays » à la page 54.

Câble module de communication sans fil

EXW1 - AC001-SAPU

• Forme & Longueur de câble

Symbole	Image du montage	Longueur de câble	Compatible avec l'environnement de production de batteries rechargeables
AC001-SAPU 		100 mm	Oui
AC1-X1 		300 mm	—
AC030-SSPS 		2950 mm	Oui

* Ce câble est requis pour raccorder le contrôleur sans fil et le module de communication sans fil.