Modèle compact

Soufflette à impact

Série IBG2

RoHS

Pour passer commande

Symbole



Sans dispositif de réglage

IBG20 □ – 11

Orifice d'alimentation • Taraudage

Symbole	Taille
—	Rc1/4
N	NPT1/4
F	G1/4

Avec coupleur S/Raccord instantané

	Symbole	Diám. ext. de tubo aplicable	Ref.	
Coupleur S	11	—	KK4P-02MS	
	12	—	KK130P-02MS	
Raccord instantané	H06	O 6	KQ2H06-02AS	
	H08	O 8	KQ2H08-02AS	
	H10	O 10	KQ2H10-02AS	
	H07	O 1/4"	KQ2H07-35AS	
	H09	O 5/16"	KQ2H09-35AS	
	H11	O 3/8"	KQ2H11-35AS	

∗ Le coupleur S ou le raccord instantané est livré avec le produit.
∗ Pour le coupleur S ou le raccord instantané taille métrique (H 0 6 , H 0 8 , H10), la taille de l'orifice de raccordement de la soufflette à impact est Rc1/4.
∗ Pour le raccord instantané taille en pouces (H07, H09, H11), la taille de l'orifice de raccordement de la soufflette à impact est NPT1/4.

Buse∗4 (Reportez-vous à la page 8 pour les détails.)

Symbole	Type	Longueur de buse	Référence de la buse∗2
11	Buse longue avec silencieux∗1, ∗3	50 mm	IBG1-12-10-50S
12		100 mm	IBG1-12-10-100S
13		150 mm	IBG1-12-10-150S
14		300 mm	IBG1-12-10-300S
15		600 mm	IBG1-12-10-600S-X1
16		1000 mm	IBG1-12-10-1000S-X1

∗1 Une buse longue et un silencieux sont inclus dans l'ensemble mais ne sont pas montés. Reportez-vous en page 4 pour les procédures de montage
∗2 Il s'agit de la référence de l'ensemble buse longue et raccord.
∗3 Le silencieux et la buse longue doivent être utilisés ensemble. La référence pour commander un silencieux seul est **IBG1-12S**.
∗4 En raison des exigences de sécurité, la soufflette n'est disponible qu'avec un silencieux. Si vous souhaitez commander sans silencieux, veuillez contacter un expert de SMC.



Caractéristiques techniques

Modèle	IBG20 (Sans dispositif de réglage)
Fluide	Air
Pression d'utilisation max.	0.7 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante et du fluide	+5 à +60 °C
Force opérationnelle	10 N max.
Masse∗1	300 g

∗1 Pour le modèle taraudé

Pare-copeaux (à commander séparément) p. 8

Protection contre les copeaux d'usinage et les pièces soufflées

Description	Réf.
Pare-copeaux	**IBG1-12C**

SMC