

Sécheur d'air à membrane

Type unitaire

Série IDG



Type unitaire

Type modulaire

Sélection du modèle

Exécution spéciale

Précautions spécifiques au produit

Pour passer commande

IDG 10 - 02 -

Taille

1
3
5
10
20
60
75
100

Température standard du point de rosée / Débit d'air de sortie

Code	Standard point de rosée [°C]	Débit par taille, débit de l'air expulsé [L/min [ANR]]							
		1	3	5	10	20	60	75	100
—	-20	10	25	50	100	200	600	750	1000
H	-15	—	25	50	100	200	600	750	1000
L	-40	—	—	—	—	—	Faites votre choix parmi Série IDG□A (page 1)		
S	-60	—	—	—	—	—	Faites votre choix parmi Série IDG□A (page 1)		



Accessoire

Code	Caractéristiques
—	Aucun (Standard)
B	Avec fixation (sauf IDG1)

Note) Lorsque le code : B est indiqué, un bloc de fixation avec le numéro de référence indiqué à gauche ci-dessous est compris en accessoire.

Raccord/diam. ext. du tube utilisable


Code	Raccord	Type de raccordement	Taille							
			1	3	5	10	20	60	75	100
01	1/8	Taraudage	—	●	●	—	—	—	—	—
02	1/4		●	●	●	●	●	—	—	—
03	3/8		—	—	—	●	●	●	—	—
04	1/2	Raccord instantané	—	—	—	—	—	●	●	●
06	ø6		●	—	—	—	—	—	—	—

Taraudage/raccord instantané

Code	Type
—	Rc
N	NPT
F	G
C Note)	Raccord instantané ø 6

Note) Taille 1 uniquement

Symbole JIS



Réf. du bloc de fixation (accessoire)

Réf.	Modèle compatible
BM59	IDG3, 5
BM61	IDG10
BM63	IDG20
BM65	IDG60, 75, 100

* Avec vis CHC (2 pcs) et rondelles élastiques (2 pcs)

Semi-standard

Code	Caractéristiques	Taille							
		1	3	5	10	20	60	75	100
—	Aucun (Standard)	●	●	●	●	●	●	●	●
P	Avec raccord pour la canalisation de l'air purgé	●	●	●	●	●	●	●	●
R	Sens du débit (droite → gauche)	—	●	●	●	●	●	●	●
S	Avec indicateur de point de rosée	—	●	●	Équipement standard				

Note) Pour plusieurs codes, procédez à une indication par ordre alphabétique.