

Série KQ2

Tubes utilisables : Taille en mm, Filetage : M, R, Rc

Dimensions


Raccords coudé mâle à 45°: KQ2K (Bande d'étanchéité)



Diam. ext. du tube utilisable [mm]	Taraudage M	Modèle	H (Cotes sur plats)	*1 Ø D1	Ø D2	L1	L2	A	M	Surface effective [mm ²]		Orifice min.	Masse [g]
										Nylon	Uréthane		
Ø 4	M5 x 0,8	KQ2K04-M5□	7	8,2	8	14,4	13,1	22,8	13,3	3,4	3,4	2,5	3
	M6 x 1,0	KQ2K04-M6□	8	8,2	8	14,4	14,1	22,8	13,3	3,4	3,4	2,5	4,1
Ø 6	M5 x 0,8	KQ2K06-M5□	7	10,4	8	14,4	17	27,4	13,3	3,4	3,4	2,5	3,5
	M6 x 1,0	KQ2K06-M6□	8	10,4	8	14,4	18	27,4	13,3	3,4	3,4	2,5	4,5

□ : A (laiton), N (laiton + nickelage chimique)

*1 Ø D1 est le diamètre max.



Raccords coudé mâle à 45°: KQ2K (Bande d'étanchéité)



Diam. ext. du tube utilisable [mm]	Taraudage R	Modèle	H (Cotes sur plats)	*1 Ø D1	Ø D2	L1	L2	A*2	M	Surface effective [mm ²]		Orifice min.	Masse [g]
										Nylon	Uréthane		
Ø 4	1/8	KQ2K04-01□S	10	8,2	10	14,4	12,7	22,3	13,3	4,8	3,4	3	4,6
	1/4	KQ2K04-02□S	14	8,2	10	14,4	17,2	25,2	13,3	4,8	3,4	3	14,1
Ø 6	1/8	KQ2K06-01□S	10	10,4	10	14,7	14,8	25,3	13,3	8,7	6,9	4,5	5
	1/4	KQ2K06-02□S	14	10,4	10	14,7	19,3	28,2	13,3	8,7	6,9	4,5	14,5
	3/8	KQ2K06-03□S	17	10,4	10	14,7	20,6	29,1	13,3	8,7	6,9	4,5	26,2
Ø 8	1/8	KQ2K08-01□S	10	13,2	10	16	15,7	28	14,2	8,7	8,7	4,5	6
		*3 KQ2K08-01□QS	12	13,2	12	16	20,5	32,8	14,2	19,7	19,7	6	9,1
	1/4	KQ2K08-02□S	14	13,2	12	16	22,4	33,1	14,2	19,7	19,7	6	17,5
	3/8	KQ2K08-03□S	17	13,2	12	16	22,5	32,8	14,2	19,7	19,7	6	24,5
Ø 10	1/8	KQ2K10-01□S	12	15,9	12	18,2	21,5	36,2	15,6	30,9	23,2	6	11,1
	1/4	KQ2K10-02□S	17	15,9	17	17,6	29,1	41,8	15,6	30,9	23,2	7,5	21,8
	3/8	KQ2K10-03□S	17	15,9	17	17,6	24,3	36,6	15,6	30,9	23,2	7,5	21,7
	1/2	KQ2K10-04□S	22	15,9	17	17,6	28,3	39,3	15,6	30,9	23,2	7,5	44,1
Ø 12	1/4	KQ2K12-02□S	17	18,5	17	19,4	29	43,8	17	44,5	35,1	9	23,3
	3/8	KQ2K12-03□S	17	18,5	17	19,4	24,2	38,6	17	44,5	35,1	9	23,2
	1/2	KQ2K12-04□S	22	18,5	17	19,4	28,2	41,3	17	44,5	35,1	9	45,7
Ø 16	1/4	KQ2K16-02□S	17	23,8	17	24,3	29,6	49,2	20,6	44,5	44,5	9	27,7
	3/8	KQ2K16-03□S	22	23,8	21	23,8	31,4	50,2	20,6	65,8	58	11	39,2
	1/2	KQ2K16-04□S	22	23,8	21	23,8	30,1	47,6	20,6	91,9	58	13	42,9

□ : A (laiton), N (laiton + nickelage chimique)

*1 Ø D1 est le diamètre max.

*2 Dimensions de référence après l'installation du filetage R

*3 cf. p. 131 pour les détails 131.

