

Raccords instantanés métalliques **Série KQB2**

Tube applicable : Dimensions en mm, Filetage de connexion : M, R, Rc

Dimensions

Raccord droit: KQB2H




Diam. ext. du tube. (mm)	Filetage de connexion R, M	Modèle	H Largeur sur plat	øD	L	A*	M	Note 1) Surface effective (mm²)	Poids (g)
ø3.2	M5	KQB2H23-M5	8	-	16.5	13.5	12	3	3.4
	1/8	KQB2H23-01S	10		15.4	12.3		3.4	6
	1/4	KQB2H23-02S	14		21	16.3		3.4	17.8
ø4	M5	KQB2H04-M5	10	-	17.1	14.1	12.6	4	5.3
	1/8	KQB2H04-01S	10		15.3	12.2		5.6	5.6
	1/4	KQB2H04-02S	14		20.9	16.2		5.6	17.2
ø6	M5	KQB2H06-M5	12	-	19.1	16.1	13.6	4	8
	1/8	KQB2H06-01S	12		18.1	15		13.1	7.3
	1/4	KQB2H06-02S	14		20.8	16.1		13.1	15.2
	3/8	KQB2H06-03S	17		23	17.9		13.1	28.8
ø8	1/8	KQB2H08-01S	14	-	24.5	21.4	16.1	26.1	13.5
	1/4	KQB2H08-02S	14		22.3	17.6		26.1	26
	3/8	KQB2H08-03S	17		23.7	18.6		26.1	26
ø10	1/8	KQB2H10-01S	17	-	25.5	22.4	17	26.1	19.8
	1/4	KQB2H10-02S	17		27.9	23.2		41.5	22.7
	3/8	KQB2H10-03S	17		23	17.9		41.5	21.6
	1/2	KQB2H10-04S	22		28.6	22.2		41.5	53.9
ø12	1/4	KQB2H12-02S	19	-	30.5	25.8	18.6	58.3	28.8
	3/8	KQB2H12-03S	19		24.7	19.6		58.3	21.5
	1/2	KQB2H12-04S	22		28.7	22.3		58.3	47
ø16	3/8	KQB2H16-03S	24	24.6	33.6	28.5	20.8	81	48.3
	1/2	KQB2H16-04S	24		29.5	23.1		113	39.2

* Dimensions après installation du raccord après l'installation du filetage R


Note 1) Valeur de tube FEP

Valeur du tube de polyamide pour ø16 uniquement.

(M5)



(R)



Raccord mâle 6 pans creux : KQB2S



Diam. ext. du tube. (mm)	Filetage de connexion R, M	Modèle	H Largeur sur plat	Note 1) øD	L	A*	M	Note 2) Surface effective (mm²)	Poids (g)
ø3.2	M5	KQB2S23-M5	2	9	16.5	13.5	12	3	4
ø4	M5	KQB2S04-M5	2	9	17.1	14.1	12.6	4	3.9
	1/8	KQB2S04-01S	3	10	20.4	17.3		4.1	7.9
ø6	M5	KQB2S06-M5	2	12	19.6	16.6	13.6	4	7.8
	1/8	KQB2S06-01S	3	12	17.5	15.9		10	9.1
	1/4	KQB2S06-02S	4	14	20.6	15.9		10.7	14.7
ø8	1/8	KQB2S08-01S	5	14	24.7	21.6	16.1	17.2	13
	1/4	KQB2S08-02S	6	14	22.9	18.2		23.3	13.5
	3/8	KQB2S08-03S	6	17	23.1	18		23.3	24
ø10	1/8	KQB2S10-01S	5	17	25.6	22.5	17	17.2	18.6
	1/4	KQB2S10-02S	8	17	27.5	22.8		39	20
	3/8	KQB2S10-03S	8	17	18.9	17.6		39	22
	1/2	KQB2S10-04S	22	22	24	17.6		39	39.2
ø12	1/4	KQB2S12-02S	8	19	30.6	25.9	18.6	46	26
	3/8	KQB2S12-03S	10	19	19.8	18.5		60	20.2
	1/2	KQB2S12-04S	10	22	24.9	18.5		60	35.3
ø16	3/8	KQB2S16-03S	10	24.6	33.2	28.1	20.8	81	43.6
	1/2	KQB2S16-04S	12	24.6	29.4	23		113	40.3


* Dimensions après installation du raccord après l'installation du filetage R

Note 1) Pour les ø16, cette dimension est celle du diam. ext. de la collerette de déblocage.


Note 2) Valeur de tube FEP

Valeur du tube de polyamide pour ø16 uniquement.

(M5)



(R)



Raccord droit : KQB2H



Diam. ext. du tube applicable (mm)	Modèle	øD Note 1)	L	M	Note 2) Surface effective (mm²)	Poids (g)
ø3.2	KQB2H23-00	9	25	12	3.4	6.8
ø4	KQB2H04-00	9	26.2	12.6	5.6	6.8
ø6	KQB2H06-00	12	28.2	13.6	13.1	12
ø8	KQB2H08-00	14	33.2	16.1	26.1	17.4
ø10	KQB2H10-00	17	35	17	41.5	27.2
ø12	KQB2H12-00	19	38.2	18.6	58.3	33.7
ø16	KQB2H16-00	24.6	42.6	20.8	113	56.1

Note 1) Pour les ø16, cette dimension est celle du diam. ext. de la collerette de déblocage.

Note 2) Valeur de tube FEP

Valeur du tube de polyamide pour ø16 uniquement.

