


Raccords instantanés métalliques **Série KQB2**

Tube applicable : Dimensions en mm, Filetage de connexion : M, R, Rc

Dimensions


Raccord de traversée de cloison : KQB2E



Diam. ext. du tube. (mm)	Filetage de connexion Rc	Modèle	T (M)	Largeur sur plat		L1	L2	Trou de fixation	M	Note) Surface effective (mm²)	Poids (g)
				H1	H2						
ø3.2	1/4	KQB2E23-02	M10 x 1	17	12	31	14.8	11	12	3.4	27.5
ø4	1/8	KQB2E04-01	M10 x 1	14	12	25.8	9.7	11	12.6	5.6	16.9
	1/4	KQB2E04-02		17		30.9	14.8				27.1
ø6	1/8	KQB2E06-01	M14 x 1	17	17	24.2	6.1	15	13.6	13.1	25
	1/4	KQB2E06-02				31.6	13.5				33.2
	3/8	KQB2E06-03		19		33	14.9				34.8
ø8	1/8	KQB2E08-01	M15 x 1	17	19	26.3	6.9	16	16.1	26.1	28.7
	1/4	KQB2E08-02				32.4	13				34.2
	3/8	KQB2E08-03		19		34	14.6				35.9
ø10	1/4	KQB2E10-02	M18 x 1	19	21	31.6	11.6	19	17	41.5	44
	3/8	KQB2E10-03				33.6	13.6				40.2
ø12	3/8	KQB2E12-03	M20 x 1	21	24	34	12.8	21	18.6	58.3	52
	1/2	KQB2E12-04		24		39.6	18.4				62.5
ø16	3/8	KQB2E16-03	M27 x 1	29	30	35.3	11.2	28	20.8	96	111
	1/2	KQB2E16-04				40.6	16.5			113	118.2

Note) Valeur de tube FEP

Valeur du tube de polyamide pour ø16 uniquement.



Raccord coudé mâle étendu : KQB2W



Diam. ext. du tube. (mm)	Filetage de connexion R, M	Modèle	H Largeur sur plat	Note 1) øD	L1	L2	A*	M	Note 2) Surface effective (mm²)	Poids (g)
ø3.2	M5	KQB2W23-M5	8	8.3	13.1	31.2	32.4	12	2.8	13.5
	1/8	KQB2W23-01S	10		13.6	31.3	32.3			15.3
	1/4	KQB2W23-02S	14			35.1	34.5			34.7
ø4	M5	KQB2W04-M5	8	9.1	13.7	31.6	33.2	12.6	3	14.1
	1/8	KQB2W04-01S	10			31.7	33.1		4	16.2
	1/4	KQB2W04-02S	14		14.4	35.5	35.3			35.6
ø6	M5	KQB2W06-M5	8	11.4	14.7	32.7	35.4	13.6	3	16
	1/8	KQB2W06-01S	10			32.8				17.8
	1/4	KQB2W06-02S	14		15.9	36.6	37.6		10.9	37.2
	3/8	KQB2W06-03S	17			38	38.6			60.3
ø8	1/8	KQB2W08-01S	12	13.7	18.6	37	40.7	16.1	20.5	28.9
	1/4	KQB2W08-02S	14		19.1	40.2	42.3			39.2
	3/8	KQB2W08-03S	17			41.6	43.3			63.7
ø10	1/4	KQB2W10-02S	14	16.6		46.6	50.2	17	33.5	42.1
	3/8	KQB2W10-03S	17		21	45.9	49.1			64.5
	1/2	KQB2W10-04S	22			50.1	52			123
ø12	1/4	KQB2W12-02S	14	18.7	22.6	47.7	52.3	18.6	47.7	46
	3/8	KQB2W12-03S	17		23.6	49	53.2			58.2
	1/2	KQB2W12-04S	22			53.2	56.1			118
ø16	3/8	KQB2W16-03S	19	24.6	26.3	57.6	64.1	20.8	71	89.6
	1/2	KQB2W16-04S	22		27.3	61.4	66.6		100	116

* Dimensions après installation du raccord après l'installation du filetage R

Note 1) Pour les ø16, cette dimension est celle du diam. ext. de la collerette de déblocage.

Note 2) Valeur de tube FEP

Valeur du tube de polyamide pour ø16 uniquement.

