

## Pour passer commande

**SY 5 2 40 5 L -Q**

**Série**

3	SY3000
5	SY5000

**Fonction**

1	5/2 monostable
2	5/2 bistable
3	5/3 centre fermé
4	5/3 centre ouvert
5	5/3 centre sous pression

**Pilote**

-	Pilote interne
R	Pilote externe

**Types de bobine**

-	Standard
T	Avec protection de circuit (24, 12 VCC uniq.)

\* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas des types D, DO ou W□.

**Tensions**

**Pour CC**

5	24 VCC
6	12 VCC
V	6 VCC
S	5 VCC
R	3 VCC

**Pour CA (50/60 Hz)**

1	100 VCA
2	200 VCA
3	110 VCA [115 VCA]
4	220 VCA [230 VCA]

\* Les caract. CC de type D et DO sont uniquement disponibles avec 12 et 24 VCC.  
 \* La caract. CA est uniquement disponible avec les types D et DO.  
 \* Les types. D et DO ne sont disponibles que pour la série SY5000.

**Indicateur lumineux et protection de circuit**

**Connexion électrique pour G, H, L, M et W**

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit
R	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
U	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

\* Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible pour le modèle "Z".

**Connexion électrique pour D (SY5000 uniq.)**

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

\* Le modèle DOZ n'est pas disponible.  
 \* Pour les vannes de tension CA, il n'y a pas d'option "S". Elle est déjà intégrée au circuit redresseur.

**Commande manuelle**

-	Poussoir à impulsion sans verrouillage
D	Poussoir avec verrouillage
E	Poussoir verrouillable par manette

**Connexion électrique**

24, 12, 6, 5, 3 VCC			24, 12 VCC/ 100, 110, 200, 220 VCA	24, 12, 6, 5, 3 VCC
Fil noyé	Connecteur encliquetable L	Connecteur encliquetable M	Connecteur DIN	Connecteur M8 *
G : Longueur de câble 300 mm H : Longueur de câble 600 mm	L : Avec câble (Longueur 300 mm) LN : Sans câble LO : Sans connecteur	M : Avec câble (Longueur 300 mm) MN : Sans câble MO : Sans connecteur	(SY5000 uniq.) D : Avec connecteur DO : Sans connecteur	WO : Sans câble de connecteur W□ : Avec câble de connecteur (Note 1)

\* Modèles LN, MN : avec 2 fiches.  
 \* Les modèles D et DO ne sont disponibles que pour la série SY5000.  
 \* Le connecteur DIN type "Y" conforme à EN-175301-803C (ancien DIN43650C) est également disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à la p. 210.  
 \* Le réglage "-5LOU" n'est disponible que pour le modèle à boîtier de connexion.  
 \* Pour les câbles des connecteurs M8, reportez-vous en page 12.  
 \* Le connecteur M8 modèle "WA" conforme à IEC 60947-5-2 est également disponible. Pour plus de détails, voir la page 211.  
 Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de câbles dans les □. Assurez-vous de remplir les cases en vous référant à la page 13.