

Pressostat digital haute précision à affichage bicolore Série ZSE40A(F)/ISE40A



Pour Passer Commande



Plage de pression nominale

ISE40A -0.1 à 1 000 MPa

Pour pression positive

ISE40A -01-X-M

Pour le vide/ pression composée

ZSE40A -01-Y-M

Plage de pression nominale

ZSE40A	0,0 à -101,3 kPa
ZSE40AF	-100,0 à 100 kPa

Caractéristiques du raccordement

01	R1/8 (Avec taraudage M5)	
N01	NPT1/8 (Avec taraudage M5)	
W1	Rc1/8	
WF1 Note)	G1/8	
M5 Note)	M5 x 0,8 (Taraudage)	
C4 Note)	Raccord instantané ø 4	
C6 Note)	Raccord instantané ø 6	

Note) Exécutions Spéciales Note) Le W1 et WF1 incluent 1 bouchon à tête hexagonale.

Combinaison des options 1 et raccordements

Option 1			Raccordement						
Description	Symbol	Référence	01	N01	W1	WF1	M5	C4	C6
Fixation A	A	ZS-24-A	○	○	○	○	×	×	×
Fixation B	B	ZS-24-B	×	×	○	○	×	×	×
Fixation D	D	ZS-24-D	○	○	○	○	×	×	×
Adaptateur pour montage sur panneau	E	ZS-35-C	○	○	×	×	×	×	×
		ZS-35-D	×	×	○	○	○	○	○
Adaptateur pour montage sur panneau + Couvercle de protection avant	F	ZS-35-F	○	○	×	×	×	×	×
		ZS-35-G	×	×	○	○	○	○	○

Spécifications de sortie

R	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + Tension analogique/Commutation Auto shift
T	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + Tension analogique/Commutation Auto shift
S	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + Courant analogique/Commutation Auto shift
V	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + Courant analogique/Commutation Auto shift
X	Collecteur ouvert NPN 2 sorties + Fonction copie
Y	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + Fonction copie

Pour commander des pièces en option séparément, utilisez les références suivantes.

Référence	Options
ZS-24-A	Fixation A, Avec 2 vis de montage, chacune de M3 x 5L et M4 x 5L
ZS-24-B	Fixation B, Avec 2 vis de montage M4 x 5L
ZS-24-D	Fixation D, Avec 2 vis de montage, chacune de M3 x 5L et M4 x 5L
ZS-35-C	Adaptateur pour montage sur panneau (Raccordement : Pour 01/N01)
ZS-35-D	Adaptateur pour montage sur panneau (Raccordement : Pour W1/WF1/M5/C4/C6)
ZS-35-F	Adaptateur pour montage sur panneau + Couvercle de protection avant (Raccordement : Pour 01/N01)
ZS-35-G	Adaptateur pour montage sur panneau + Couvercle de protection avant (Raccordement : Pour W1/WF1/M5/C4/C6)

Caractéristiques de l'unité

—	Avec la fonction commutation des unités
M	Unité SI fixe Note)
P	Avec la fonction commutation des unités (Valeur initiale psi)

Note) Unité fixe :
Pour pression de vide /
composée : kPa
Pour pression positive: MPa

Note) Certaines options ne sont pas disponibles selon les spécifications des raccordements. Consultez "Combinaison des options 1 et raccordements".