

GRAISSE HEAVY DUTY EP3

High Load

Graisse NLGI 3 multi-usage de qualité supérieure acceptant des charges élevées. Sa technologie sans lithium est particulièrement efficace, notamment pour les arbres verticaux.

Applications

- Applications avec des arbres verticaux
- Roulements de roue pour l'automobile
- Moyeux de roue de camion et de remorques
- Engins agricoles



PROPRIÉTÉS

AVANTAGES

Additifs extrême pression/anti usure	AW/EP	Bonne tenue à la charge
Graisse NLGI 3	NLGI 3	Plus grande consistance pour un meilleur maintien sur les axes verticaux
Excellente résistance à l'eau		Bonne résistance au délavage limitant ainsi les pertes de graisse
Présence d'antioxydants		Allongement de la durée de vie du lubrifiant, réduisant les coûts de maintenance
Inhibiteurs de corrosion		Bonne protection de vos équipements à la corrosion

Caractéristique	Méthode	Unité	HEAVY DUTY EP3
Température d'utilisation		°C	-20°C à 120°C
Couleur			Jaune
Texture			Lisse
Densité	ISO 51757	g/cm ³	0,90
Grade NLGI	ASTM D 217		3
4 billes EP soudure	DIN 51350:4	N	3000
Nature de l'épaississant			Calcium anhydre
Nature de l'huile de base			Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ASTM D 7152	cSt	110
Viscosité de l'huile de base à 100°C	ASTM D 7152	cSt	9
Point de goutte	IP 396	°C	> 140

Conditionnements disponibles

HEAVY DUTY EP3



1kg