

# GRAISSE VIB 400 / VIB

## Vibration & high performances

Graisse de dernière génération à forte viscosité destinée à des conditions extrêmes. Particulièrement adaptée aux chocs et aux vibrations, elle offre également une très grande protection en présence d'eau. Sa formulation permet d'atteindre des températures très élevées.

### Applications

- Applications chargées en milieu humide : papeteries, forages...
- Broyeurs
- Concasseurs
- Cribles vibrants
- Machines à laver
- Coulée continue
- Ventilateurs industriels
- Axes de godet...



#### PROPRIÉTÉS

#### AVANTAGES

Excellente performance "anti usure" et extrême pression	<b>AW/EP</b>	Durée de vie des équipements maintenue même en cas de chocs, de vibrations sous fortes charges et de faible vitesse
Exceptionnelle stabilité mécanique en présence d'eau		Très bonne résistance au délavage, ce qui limite les pertes de graisse et réduit donc la consommation
Très bonne stabilité thermique: 160°C en continu, 180°C en pic		Faible évaporation, donc un espacement des intervalles de graissage (réduction des coûts de maintenance et meilleure productivité)
Très bonne protection naturelle contre la rouille et la corrosion		Plus grande longévité de vos équipements en les protégeant de la corrosion
Large plage de température		Une seule graisse pour couvrir de nombreuses applications à des températures différentes

Caractéristique	Méthode	Unité	VIB 400	VIB
Température d'utilisation		°C	-25°C à 160°C (180°C en pointe)	-20°C à 140°C
Couleur			Beige	Blonde
Texture			Lisse	Lisse
Densité	NF-T-60 101	g/cm <sup>3</sup>	1,05	0,90
Pénétration travaillée 60 coups	ISO 2137	10 <sup>-1</sup> mm	275/305	265/295
Grade NLGI			2	2
4 billes EP soudure	ISO 20623	kg	500	250
Nature de l'épaississant			Sulphonate de calcium complex	Lithium / Calcium
Nature de l'huile de base			Minérale	Semi-synthétique
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ASTM D 445	cSt	400	360
Viscosité de l'huile de base à 100°C	ASTM D 445	cSt	29	25
Point de goutte	ISO 2176	°C	295	> 190

### Conditionnements disponibles

#### VIB 400



1kg 450g 5kg 15kg, 50kg et 190kg

#### VIB

##### Graisseurs monopoints

READY 60cc et 125cc  
DRIVE 60cc, 120cc,  
250cc et 500cc  
SMART 125cc

