

Chapitre 5.2.1 - ADDUCTION D'EAU POTABLE

Performance, robustesse et fiabilité des vannes à papillon pour le marché de l'adduction d'eau potable.



SYLAX avec poignée crantée fonte



Manchette : EPDM (-15°C / +120°C)

Application : Eau potable

Température des corps : voir p.169 (Directive PED)

Encombrements page 244

OREILLES DE CENTRAGE

Référence	DN mm	Corps	Manchette	Raccordement	PFA water	Kg	Boite/carton
149G032103	50	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	3,3	1
149G032113	65	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	3,6	1
149G032123	80	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	4,0	1
149G032133	100	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	6,3	1
149G032143	125	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	7,5	1
149G032153	150	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	8,5	1
149G093562	200	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	16,8	1
149G43170	250	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	23,1	1
149G43171	300	FONTE FGL	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	32,9	1
149G036113	50	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	3,3	1
149G039453	65	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	3,6	1
149G023622	80	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	4,0	1
149G038573	100	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	7,1	1
149G038574	125	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	7,5	1
149G038575	150	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	8,4	1
149G039454	200	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	16,6	1
149G039455	250	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	22,9	1
149G039456	300	FONTE FGS	EPDM	PN6/10/16/ASA150	16	32,5	1



OREILLES TARAUDÉES

Référence	DN mm	Corps	Manchette	Raccordement	PFA water	Kg	Boite/carton
149G032852	50	FONTE FGL	EPDM	PN10/16	16	3,7	1
149G032862	65	FONTE FGL	EPDM	PN10/16	16	4,1	1
149G032872	80	FONTE FGL	EPDM	PN10/16	16	5,1	1
149G100283	100	FONTE FGL	EPDM	PN10/16	16	7,6	1
149G032892	125	FONTE FGL	EPDM	PN10/16	16	10,0	1
149G032902	150	FONTE FGL	EPDM	PN10/16	16	11,0	1
149G032912	200	FONTE FGL	EPDM	PN10	10	23,0	1
149G032921	250	FONTE FGL	EPDM	PN10	10	29,7	1
149G032929	300	FONTE FGL	EPDM	PN10	10	39,5	1
149G039457	50	FONTE FGS	EPDM	PN10/16	16	3,7	1
149G039458	65	FONTE FGS	EPDM	PN10/16	16	5,0	1
149G039459	80	FONTE FGS	EPDM	PN10/16	16	5,0	1
149G039460	100	FONTE FGS	EPDM	PN10/16	16	7,7	1
149G039461	125	FONTE FGS	EPDM	PN10/16	16	9,8	1
149G039462	150	FONTE FGS	EPDM	PN10/16	16	10,9	1
149G039463	200	FONTE FGS	EPDM	PN16	16	23,1	1
149G039464	250	FONTE FGS	EPDM	PN16	16	28,0	1
149G039465	300	FONTE FGS	EPDM	PN16	16	38,4	1
149G039466	200	FONTE FGS	EPDM	PN10	10	23,6	1
149G039467	250	FONTE FGS	EPDM	PN10	10	28,1	1
149G039468	300	FONTE FGS	EPDM	PN10	10	38,3	1

