



Espiroclean 80 ALF

REF. : 580 ALF



- UTILISATION** : Tuyau atoxique pour lavage des installations des industries alimentaires, chimiques, agricoles, restauration, laboratoires. Apte pour usage Alimentaire. Résiste aux graisses animales et végétales et aux chocs Thermiques à 95°C pendant 5 min.
- TUBE INTERIEUR** : Mélange spécial blanc alimentaire, **sans phtalates**. Renforcé de 2 mailles de fils polyester haute ténacité.
- REVETEMENT** : PVC Bleu lisse, résistant aux agents atmosphériques. Le revêtement et la couche intermédiaire sont de la même qualité alimentaire que le tube interne.
- MARQUAGE** : ESPIROCLEAN - 12x22 - 80 bar à 23°C - 40 bar à 80°C +  + code de traçabilité
- REGLEMENTATION** : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE)
- TEMPERATURE** : -15 + 80°C - **P.L.N.E** : Coef. 2.5 à 20 °C
- STOCK** : 100 mètres - Autres Longueurs et Ø nous consulter

Ø Int. (mm)	12
Ø Ext. (mm)	22
P.S. à 23°C (Bar)	80
P.S. à 80°C (Bar)	40
Poids (kg/m)	0.325

P.L.N.E : Coef. 2.5 à 20 °C

Température	Pression
23 °C	80 bar
40 °C	55 bar
60 °C	55 bar
80 °C	40 bar

