

COLOR-FLEX EPDM

Réf. : 2509



Ø Nominal (mm)	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100
Ø Int. (mm)	32.2	34.2	38.2	44.2	51.4	54.3	60.0	63.5	69.3	76.2	78.0	89.3	103.0
Ø Ext. (mm)	44.0	44.5	48.6	54.6	63.5	66.0	74.5	79.0	83.4	91.7	93.0	103.5	120.0
P.S. (bar)	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5
Poids (Kg/m)	0,750	0,750	0,898	1,046	1,226	1,396	1,452	1,650	1,760	1,900	2,022	2,598	2,913
Rayon de courbure (mm)	80	80	80	80	130	130	150	150	150	180	180	300	300
Couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres selon Ø

Tuyau caoutchouc robuste et flexible pour l'Aspiration et le Refoulement de produits laitiers, vin, bière, huiles, graisses et alcool jusqu'à 50%...
 Résistant aux agents atmosphériques et à divers produits chimiques.

- Tube intérieur** : EPDM blanc lisse alimentaire
- Armature** : Plis textiles
- Revêtement** : Caoutchouc noir et Spire PE anti-écrasement, auto-glissante, résistante à l'abrasion. Couleur selon Ø.

Norme(s)

- FDA 21 CFR 177.2600, section E & F
- Directive EU 1935/2004
- Directive 2023/2006 par IANESCO - Sans Bisphénol A

Température -20° +60°C jusqu'à 100°C pour stérilisation	Dépression 0,9	P.L.N.E Coef. 3 à 20°C
---	--------------------------	----------------------------------