

ESPIROCLEAN® 40 AL

Réf. : 540AL



ø Int. (mm)	12,3	16	19	25
ø Ext. (mm)	20	24	28	34
P.S. (bar) à 23°C	40	40	40	40
P.S. (bar) à 70°C	20	20	20	20
Poids (kg/m)	0,245	0,310	0,390	0,515

Longueur de fabrication : 25 - 50 mètres

Tuyau souple à usage alimentaire, pour lavage haute pression des installations dans les industries alimentaires, chimiques, agricoles, caves coopératives, restauration, laboratoires.

Résistant à la rupture et anti-torsion.

- Tube** : Mélange spécial blanc alimentaire, **SANS PHTHALATE + couche P.V.C transparente**
- Renfort** : 2 mailles fils polyester haute ténacité
- Revêtement** : **P.V.C bleu** lisse. Le revêtement et la couche intermédiaire sont de même qualité alimentaire que le tube interne
- Marquage** : ESPIROCLEAN - Ø - 40 BAR à 23°C - 20 BAR à 70°C +  + code de traçabilité

Norme(s)

- Suivant Directive CE 1935/2004
- Suivant Directive UE 10/2011

Température

-10° +80°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef. 2,5 à 20°C