

NATUREL Noir

Réf. : A9506



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Réf. A9506P1 - Insertion 1 pli
Réf. A9506P2 - Insertion 2 plis

SBR, Noir. Caoutchouc de qualité standard pour sollicitations moyennes.

Aspect : 2 faces lisses

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
70 +/- 5 Shore A	-30 +70 °C	1,46 +/- 5 g/cm ³	4 N/mm ²	200 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Moyenne	Non	Non	Non	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 à 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20 et 25	30	40	50
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1	± 1,5	± 2	± 2,5

LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10	Ep. 12 à 30	Ep. 40 à 50
	20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%	5 mètres +/- 5%	2,5 mètres +/- 5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2		ISO 3302 ST2	

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------