

**NITRILE Noir**  
Sans plomb

**Réf. : P534**



Épaisseur (mm)	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
----------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----

**NBR**, Noir. Caoutchouc de haute qualité, très bonnes propriétés mécaniques. Excellente résistance aux huiles, à l'essence (hydrocarbures jusqu'à 30% d'aromatiques) et essence **SANS PLOMB**. Très bonne tenue aux acides, alcalis. Vulcanisé au soufre

**Aspect** : 2 faces lisses

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
60 +/- 5 Shore A	-20 +80 °C	1,19 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	11 N/mm <sup>2</sup>	400 %	—

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyenne	Bonne	Bonne	Très Bonne	Très Bonne	Moyenne	Moyenne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	0,5 à 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 10
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	5 mètres +/- 5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2				ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------