

## LACTASPIRE - H.F.

Réf. : 2506



ø Int. (mm)	32	38	40	51	53	63	70	76
Ø Ext. (mm)	42	45	50	62	63	75	82	88
P.S. à 20 °C	6	6	6	6	6	6	6	6
Poids (Kg/m)	0.790	0.890	0.940	1.190	1.250	1.620	1.820	2.160
Rayon de courbure (mm)	60	65	70	90	95	115	125	135

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres

Tuyau caoutchouc de très grande flexibilité pour Aspiration/Refoulement de produits LAITIERS principalement. SANS PHTALATE.

Résistant aux intempéries, à l'ozone et à l'abrasion.

**Tube intérieur** : NR blanc lisse alimentaire, inodore

**Armature** : Spire métallique + Plis synthétiques haute résistance

**Revêtement** : Caoutchouc synthétique bleu impression toile

**Marquage** : Logo RAL - 2506 - LACTASPIRES - MILK SECTION HOSE+ 

### Norme(s)

- FDA suivant règlement CE 1935/2004 et 2023/2006
- Certification RAL F12

### Température

-20° +70°C  
stérilisation à 100°C

### Dépression

0.8

### P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C