Aplatissable - Refoulement EAU

TUYAUX CAOUTCHOUC

SODIGOM®

Réf. : 1020

ø Int. (mm)	20	25	38	45	51	63	70	76	80	90	102	110	120	127	152	203
Ep. Paroi (mm)	2	2	2	2.3	2.5	2.5	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5	3.5	3.7	3.9
P.S. (bar)	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	15	15	14	10
Poids (Kg/m)	0.160	0.180	0.280	0.350	0.400	0.510	0.600	0.680	0.750	0.900	1.000	1.100	1.200	1.400	1.700	2.400
Traction (kg)	1.000	1.200	1.700	3.000	3.700	4.300	6.300	6.500	7.500	8.500	9.500	10.500	12.000	13.000	14.000	18.000

Longueurs de fabrication : 20 - 40 - 60 - 100 mètres

Tuyau caoutchouc aplatissable très maniable pour le refoulement d'eau et liquides divers. Également utilisé en Air comprimé pour compresseur avec installation à plat du tuyau - jusqu'au Ø76 maxi - PS 15 bars. Conçu pour les pompes, utilisé dans l'agriculture, les travaux publics, carrières, mines et l'irrigation. Excellente résistance à l'abrasion et aux traces d'huiles.

Tube intérieur : **NBR/PVC noir**, lisse, faible perte de charge grâce à son tube intérieur très lisse et faible dilatation longitudinale

Armature : Plis textile synthétiques tissés circulairement pour une parfaite homogénéité tube/revêtement

Revêtement : **NBR/PVC noir** - Fines stries longitudinales pour une meilleure tenue à l'abrasion. Très bonne résistance aux UV et au vieillissement

Température	Dépression	P.L.N.E
-20° +80°C 100°C en pointe	-	Coef. 3 à 20°C

Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande . En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 07/24

SO.DI.TE.Cc 705 rue de la Combe du Meunier-ZAC DU CASTELLAS - CS 50451 - 11785 NARBONNE - Tél. 04-68-41-08-00 - E-mail contact@soditecc.com