

SODISPIR 3 - Manchettes

Réf. : 2003



ø Int. (mm)	30	40	50	60	70	76	80	90	102	110	120	150	203	254
Ø Ext. (mm)	39	50	60	70	82	88	94	104	116	134	140	174	230	284
P.S. à 20 °C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Poids (Kg/m)	0.960	1.230	1.610	1.930	2.210	2.160	2.470	3.060	3.390	5.820	5.940	9.110	13.180	20.840
R.Courbure (mm)	90	120	150	180	210	228	240	270	306	385	420	600	812	1000

Longueurs de fabrication : 3 - 5 - 6 mètres

Autres longueurs sur demande

Tuyau caoutchouc à manchettes lisses aux extrémités pour Aspiration/Refoulement d'eaux industrielles en agriculture, mines, T.P. ...

Diverses applications : industrielles, assainissement, tonnes à lisier, pompes industrielles...

Résistant à l'ozone, aux intempéries et à l'abrasion.

- Tube intérieur** : SBR noir lisse
- Armature** : Spire acier + Plis synthétiques
- Revêtement** : SBR noir ondulé impression toile - Manchettes souples aux extrémités
- Marquage** : 2003 - SODISPIR 3

Température

-30° +85°C

Dépression

0.9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C