SODITECC
CAOUTCHOUC & PVC INDUSTRIEL

Aspiration - Refoulement EAU

TUYAUX CAOUTCHOUC

SODISPIR 10 EPDM
Réf. : 2011

ø Int. (mm)	25	32	35	38	40	45	51	55	60	65	70	76	80	90	102	110	120	127	152	203
Ø Ext. (mm)	35	40	45	48	50	55	61	66	72	77	82	88	92	102	114	122	134	145	166	221
P.S. à 20 ºC	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (Kg/m)	0,780	0,820	0,900	0,980	1,010	1,250	1,400	1,540	1,710	1,850	2,200	2,340	2,500	2,700	3,300	3,730	4,630	5,520	5,800	11,20
R. Courb (mm)	100	120	128	152	160	180	204	220	240	252	280	304	320	360	408	440	600	635	760	1 015

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres

Ø 250 et 300 sur demande

Tuyau caoutchouc robuste pour Aspiration/Refoulement de fluides non corrosifs tels que eaux industrielles, eau de mer, eau chargée, lisier… Utilisé dans le T.P., l'industrie, l'agriculture, mines et diverses applications industrielles.
Résistant au vieillissement, à l'ozone, aux intempéries et à l'abrasion.

Tube intérieur : **EPDM noir** lisse

Armature : Spire acier + Plis textiles

Revêtement : **EPDM noir** impression toile

Marquage : EPDM WATER S/D PN 10 BAR

Température	Dépression	P.L.N.E
-35° +100°C	0,9	Coef. 3 à 20°C

Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande . En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 09/24