Aspiration - Refoulement HYDROCABURES

TUYAUX CAOUTCHOUC

ASPIROIL®10

Réf. : 2910

NF EN 12115

ø Int. (mm)	19	25	30	32	35	38	40	42	45	50	55	60	63	70	76	80	90	102	127	150
Ø Ext. (mm)	31	35	41	43	46	51	52	53	56	61	67	71	76	83	90	93	104	114	145	168
P.S. à 20 °C	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Poids (Kg/m)	0,729	0,734	0,981	1,062	1,138	1,315	1,468	1,489	1,540	1,549	1,825	2,048	2,213	2,741	3,087	3,114	3,763	3,796	6,849	7,207
Rayon courbure (mm)	85	115	135	145	155	170	180	185	200	230	245	270	285	315	345	355	400	455	700	840

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres (Ø203 et Ø254 mm sur demande)

Tuyau caoutchouc pour Aspiration/Refoulement de produits hydrocarbures jusqu'à 50 % d'aromatiques, huiles industrielles, minérales et huiles hydrauliques à base d'huile minérale.

Tube intérieur : **NBR noir** lisse antistatique

Armature : Spire acier + plis synthétiques + fil de masse

Revêtement : **NBR noir** impression toile

Marquage : ASPIROIL 10 BAR - EN 12115 - Ω - XX - ANNEE

Norme(s)

- **NF EN 12115**

Température	Dépression	P.L.N.E
-20° +80°C	0,9	Coef. 3 à 20°C

Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande . En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 11/23

SO.DI.TE.Cc 705 rue de la Combe du Meunier-ZAC DU CASTELLAS - CS 50451 - 11785 NARBONNE - Tél. 04-68-41-08-00 - E-mail contact@soditecc.com