

Tubes PVC Sotrabat®+

Tubes évacuation (EU-EP-EV)

Applications : Évacuation des eaux usées, eaux pluviales et ventilation de chute à l'intérieur du bâtiment

Présentation : Tubes bouts lisses pour les DN 32, 40, 50 en 4 m et 2 m, prémanchonnés à coller pour les autres diamètres en 4 m et 2 m 60

Matière : PVC

Coloris : Gris moyen bâtiment

Norme : NF EN 1453 - 1

Pose : Installation en aérien et en enterré à l'intérieur du bâtiment et jusqu'à la limite du domaine privatif

Marque de qualité : **NFE** + **NFMe**


Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
32	3,0	4	20052040	134	536	0,960
32	3,0	2	20051643	134	268	0,480
32 ⁽¹⁾	3,0	4	20052334	71	284	1,210
40	3,0	4	20052041	135	540	1,296
40	3,0	2	20051644	135	270	0,648
40 ⁽¹⁾	3,0	4	20052335	57	228	1,210
50	3,0	4	20052042	86	344	1,296
50	3,0	2	20051645	86	172	0,736
50 ⁽¹⁾	3,0	4	20052336	45	180	1,210
63	3,0	4	20052043	66	264	1,389
75	3,0	4	20052044	56	224	1,680
80	3,0	4	20052045	104	416	3,072
100 ⁽²⁾	3,0	4	20051897	126	504	5,472
100 ⁽²⁾	3,0	2,6	20052046	126	327,6	3,557
100 ⁽²⁾	3,0	2	20052057	126	252	2,736
100 ^{(1) (2)}	3,0	4	20052337	53	212	3,744
110 ⁽²⁾	3,2	4	20052047	76	304	4,080
125 ⁽²⁾	3,2	4	20052048	80	320	5,760
140	3,2	4	20052049	56	224	5,136
160	3,2	4	20052050	42	168	5,184
200	3,9	4	20052051	25	100	4,704
250	4,9	4	20052052	16	64	4,752
315	6,2	4	20052053	9	36	4,752

* bout lisse.

⁽¹⁾ Demi-palette⁽²⁾ Les tubes Sotrabat+ DN100, 110 et 125 contrôlés dans notre laboratoire, présentent un module de rigidité $\geq 4\text{KN/m}^2$

Tubes PVC Sotrabat +

Sanicadre (cadre composé de tubes ø 32, ø 40 et ø 50)



Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)
32	3,0	4	20052054*	25	100	1,152
40	3,0	4		50	200	
50	3,0	4		25	100	

* Non tenu en stock - Sur demande avec délai : nous consulter.